

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2004 年 4 月 15 日 (15.04.2004)


PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/032499 A1

- (51) 国際特許分類: H04N 5/92 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2003/012585 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 幸田 健志 (KODA, Takeshi) [JP/JP]; 〒359-8522 埼玉県 所沢市 花園 4 丁目 2 6 1 0 番地 パイオニア株式会社 所沢工場内 Saitama (JP). 高桑 伸行 (TAKAKUWA, Nobuyuki) [JP/JP]; 〒359-8522 埼玉県 所沢市 花園 4 丁目 2 6 1 0 番地 パイオニア株式会社 所沢工場内 Saitama (JP). 澤辺 孝夫 (SAWABE, Takao) [JP/JP]; 〒359-8522 埼玉県 所沢市 花園 4 丁目 2 6 1 0 番地 パイオニア株式会社 所沢工場内 Saitama (JP). 中原 昌憲 (NAKAHARA, Masanori) [JP/JP]; 〒359-8522 埼玉県 所沢市 花園 4 丁目 2 6 1 0 番地 パイオニア株式会社 所沢工場内 Saitama (JP). 鐘江 徹 (KANE-GAE, Tohru) [JP/JP]; 〒359-8522 埼玉県 所沢市 花園 4 丁目 2 6 1 0 番地 パイオニア株式会社 所沢工場内 Saitama (JP). [続葉有]
- (22) 国際出願日: 2003 年 10 月 1 日 (01.10.2003)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願2002-288306 2002 年 10 月 1 日 (01.10.2002) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): パイオニア株式会社 (PIONEER CORPORATION) [JP/JP]; 〒153-8654 東京都目黒区目黒 1 丁目 4 番 1 号 Tokyo (JP).

(54) Title: INFORMATION RECORDING MEDIUM, INFORMATION RECORDING DEVICE AND METHOD, INFORMATION REPRODUCTION DEVICE AND METHOD, INFORMATION RECORDING/REPRODUCTION DEVICE AND METHOD, RECORDING OR REPRODUCTION CONTROL COMPUTER PROGRAM, AND DATA STRUCTURE CONTAINING CONTROL SIGNAL

(54) 発明の名称: 情報記録媒体、情報記録装置及び方法、情報再生装置及び方法、情報記録再生装置及び方法、記録又は再生制御用のコンピュータプログラム、並びに制御信号を含むデータ構造



105...FILE SYSTEM
110...DISC INFORMATION FILE
120...P LIST INFORMATION FILE
130...OBJECT INFORMATION FILE
140...OBJECT DATA FILE
112...DISC GENERAL INFORMATION
114-1...TITLE POINTER
200-1...TITLE #1
200-2...TITLE #n
118...OTHERS
114...TITLE INFORMATION TABLE
122...P LIST MANAGEMENT INFORMATION

124...P LIST SET POINTER
126S-1...P LIST SET #1
126S-2...P LIST SET #n
128...OTHERS
121...P LIST INFORMATION TABLE
134...ES MAP TABLE
138...OTHERS
131...AU TABLE
142-1...TS #1 OBJECT
142-2...TS #2 OBJECT
A...TS #s OBJECT

(57) Abstract: An information recording medium contains video information indicating main video and a sub-video information set. The sub-video information set includes (i) sub-video information indicating a sub-video which can be displayed at least partially over the main video and (ii) header information including button information defining a button video portion added to the sub-video information and functioning as a button in the sub-video and highlight information defining the way of highlight display control for the button video portion.

(57) 要約: 情報記録媒体は、主映像を示す映像情報と、副映像情報セットとを含む。副映像情報セットは、(i)少なくとも一部が主映像に重ねて表示可能とされる副映像を示す副映像情報並びに(ii)該副映像情報に付加されており副映像内におけるボタンとして機能するボタン映像部分を規定するボタン情報及び該ボタン映像部分に対するハイライト表示制御の仕方を規定するハイライト情報を含むヘッダ情報



内 Saitama (JP). 福田 泰子 (FUKUDA, Yasuko) [JP/JP];
〒359-8522 埼玉県 所沢市 花園 4 丁目 2 6 1 0 番地
パイオニア株式会社 所沢工場内 Saitama (JP). 今村
晃 (IMAMURA, Akira) [JP/JP]; 〒359-8522 埼玉県 所
沢市 花園 4 丁目 2 6 1 0 番地 パイオニア株式会社
所沢工場内 Saitama (JP).

(74) 代理人: 江上 達夫, 外 (EGAMI, Tatsuo et al.); 〒104-
0031 東京都 中央区 京橋 1 丁目 1 6 番 1 0 号 オーク
ビル京橋 4 階 東京セントラル特許事務所内 Tokyo
(JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB,
BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR,
HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI,
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,

SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ,
SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM,
AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許
(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),
OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

明 細 書

情報記録媒体、情報記録装置及び方法、情報再生装置及び方法、情報記録再生装置及び方法、記録又は再生制御用のコンピュータプログラム、並びに制御信号を含むデータ構造

技術分野

本発明は、主映像、音声、副映像、再生制御情報等の各種情報を高密度に記録可能な高密度光ディスク等の情報記録媒体、当該情報記録媒体に情報を記録するための情報記録装置及び方法、当該情報記録媒体から情報を再生するための情報再生装置及び方法、このような記録及び再生の両方が可能である情報記録再生装置及び方法、記録又は再生制御用のコンピュータプログラム、並びに再生制御用の制御信号を含むデータ構造の技術分野に関する。

15 背景技術

主映像、音声、副映像、再生制御情報等の各種情報が記録された光ディスクとして、DVDが一般化している。DVD規格によれば、主映像情報（ビデオデータ）、音声情報（オーディオデータ）及び副映像情報（サブピクチャーデータ）が再生制御情報（ナビゲーションデータ）と共に、各々パケット化されて、高能率符号化技術であるMPEG2（Moving Picture Experts Group phase 2）規格のプログラムストリーム（Program Stream）形式でディスク上に多重記録されている。これらのうち主映像情報は、MPEGビデオフォーマット（ISO13818-2）に従って圧縮されたデータが、一つのプログラムストリーム中に1ストリーム分だけ存在する。一方、

25 音声情報は、複数の方式（即ち、リニアPCM、AC-3及びMPEGオーディオ等）で記録され、合計8ストリームまで、一つのプログラムストリーム中に存在可能である。副映像情報は、ビットマップで定義され且つランレングス方式で圧縮記録され、32ストリームまで、一つのプログラムストリーム中に存在可能である。

他方、MPEG 2規格のトランスポートストリーム (Transport Stream) 形式が規格化されており、これは、データ伝送に適している。このトランスポートストリーム形式によれば、複数のエレメンタリーストリームが同時伝送される。例えば、一つの衛星電波に多数の衛星デジタル放送のテレビチャネルなど、複数の番組或いはプログラムが、時分割で多重化されて同時伝送される。

この種のDVDによれば、主映像情報としてのビデオ情報に対応する形で、映画の字幕等を副映像情報としてサブピクチャ情報が記録されている場合がある。また例えば、サブピクチャ情報を用いて、メニュー選択用ボタンや操作実行ボタンなどの各種ボタンの映像をメインピクチャ上に重ねて表示することも可能とされている。この場合、リモコン操作等によってそのボタンが押されているか否か等のボタンの操作状態を示すように、そのボタンの映像を該操作状態に応じて相異なる輝度などでハイライト表示することも可能とされている。

15 発明の開示

しかしながら、上述したDVDビデオ規格に基づく、サブピクチャを用いたボタンのハイライト表示制御によれば、ハイライト情報によりハイライト制御可能な位置は、表示画面或いはメインピクチャに対して固定されている。即ち、ハイライトは、ボタンの映像に対して定義されている。このため、操作ボタンの輝度を明るくしてハイライト表示するなど、単純な表示制御しかできない。このように従来のDVDによれば、例えば、複雑な操作ボタンの操作やこれに伴うハイライト表示制御など、サブピクチャを用いての複雑高度なボタンのハイライト表示制御を行うことは技術的に困難であるという問題点がある。加えて、サブピクチャに含まれるボタンの副映像部分を、サブフレームとして切り出して、これをそのままメインピクチャ上に重ねてボタンとして機能させるような表示制御も実行できないという技術的問題点がある。

本発明は、例えば上記問題点を解決するために、例えばサブピクチャ情報等の副映像情報を用いて、ビデオ情報或いはメインピクチャ情報等に基づく主映像上において、複雑高度なボタン操作に応じたボタンのハイライト表示制御を可能と

する情報記録媒体、情報記録装置及び方法、情報再生装置及び方法、情報記録再生装置及び方法、記録又は再生制御用のコンピュータプログラム、並びに再生制御用の制御信号を含むデータ構造を提供することを課題とする。

本発明の第1情報記録媒体は、主映像を示す映像情報と、(i)少なくとも一部が
5 前記主映像に重ねて表示可能とされる副映像を示す副映像情報並びに(ii)該副映像情報に付加されており前記副映像内におけるボタンとして機能するボタン映像部分を規定するボタン情報及び該ボタン映像部分に対するハイライト表示制御の仕方を規定するハイライト情報を含むヘッダ情報を持つ副映像情報セットとが記録されている。

10 本発明の第1情報記録媒体によれば、例えばDVD等からなる当該情報記録媒体を再生する際には、例えばサブピクチャ情報からなる副映像情報は、その少なくとも一部が、例えばサブフレームとして、直接若しくは処理後又は加工後に、ビデオ表示画像或いはメインピクチャの等の主映像に重ねて表示可能とされている。尚、副映像情報の全体が主映像に重ねて表示されてもよいし、副映像情報の
15 一部が、例えばサブフレームとして切り出されて表示されてもよい。或いはそのようなサブフレームが、同一副映像情報から一又は複数個切り出されてサブフレームとされてもよい。複数個切り出される場合には、相互に重なって切り出されてもよいし、重ならず切り出されてもよい。

そして、当該情報記録媒体を再生する際には、例えばボタンを示す平面図、図
20 柄、アイコン、写真等を含んでいる、副映像情報の少なくとも一部は、副映像情報に付加されたヘッダ情報に含まれるボタン情報によって、ボタン映像部分として規定される。ここにいう「ボタン」とは、例えば、プッシュボタン（即ち、単純に押すことが可能なボタン）、トグルボタン（即ち、操作の都度に、ステータスが交互に切り替わるボタン）、排他的ボタン（即ち、複数のボタンであっていずれ
25 か一つしか押せないボタン）等である。そして、このようなボタンの操作は、リモコン操作、音声入力操作、画面に対するタッチ操作、キーボード操作等によって行われる。尚、ヘッダ情報に含まれるボタン情報としては、例えば矩形領域等としてボタン映像部分を規定する領域情報或いは座標情報の他に、例えば、対応する一つの副映像情報に対して、何個のボタンが定義されているかの情報、複数

のボタンがグループで利用される場合のボタングループID(グループ識別符号)、各ボタンのID(識別符号)、各ボタンの初期状態などが挙げられる。

更に、副映像情報セット内において副映像情報に付加されたヘッダ情報に含まれるハイライト情報に基づいて、このボタン映像部分に対するハイライト表示制御の仕方が規定される。ここにいう「ハイライト表示制御の仕方」とは、押されている、選択されている、押されていない、選択されていない、押すこと又は選択することが可能である、押すこと又は選択することは不可能であるなどの「ボタンの状態」に応じて、どのようなハイライト表示を行うかを意味している。具体的なハイライト表示制御は、ボタンの状態に応じて、輝度を変化させる、コントラストを変化させる、逆陰影を付与するなど、ハイライト表示すべきボタンを他のボタン或いは他の部位と比べて目立つように表示することで行われる。

よって、ボタン情報及びハイライト情報に基づく表示制御を実行することによって、副映像の少なくとも一部からなるボタン映像部分を、主映像上に重ねて表示でき、例えば後述のSPD(Sub Picture Data) ボタンなどの、情報再生装置或いは再生動作を操作するための操作ボタンとして機能させられる。

これらの結果、第1情報記録媒体によれば、副映像情報セットに含まれるサブピクチャ等の副映像情報に対して、そのヘッダ情報によってボタン及びハイライトに係る定義を行うことで、当該副映像情報を用いて主映像上における複雑高度なボタン操作が可能となる。

特に、第1情報記録媒体では、後述の第2情報記録媒体の場合とは異なり、サブフレームと関係なく、或いはSCP(Sub Picture Packet) ストリーム中のサブフレーム制御情報と関係なく、副映像情報に付加されたヘッダ情報内のハイライト情報によってハイライト表示制御の仕方を規定する。よって、副映像情報を用いて効率的に、後述のSPDボタン等の主映像に応じて複雑高度な機能を備えたボタンを実現できる。

本発明の第1情報記録媒体の一態様では、前記ボタン情報は、前記副映像情報内に配置される矩形領域内の不透明な映像部分を、前記ボタン映像部分として規定する。

この態様によれば、副映像中から例えば矩形のサブフレームとして切り出され

た副映像部分のうち、例えば透明度を示すアルファ値によって不透明であることが示されている部分のみが、ボタン映像部分として或いはボタンとして操作可能な領域として規定される。

5 尚、副映像中から、例えばサブフレームとして切り出されると共にボタン情報によりボタンとして規定されるボタン映像部分は、当該サブフレーム等の主映像上に重ねて表示される副映像部分の全体でもよい。

本発明の第1情報記録媒体の他の態様では、前記副映像における少なくとも一部の領域をサブフレームとして指定するサブフレーム範囲情報を含む副映像制御情報が更に記録されている。

10 この態様によれば、例えばサブフレームの矩形領域における相対向する二隅或いは四隅の座標を指定する座標情報等のサブフレーム範囲情報によって、副映像における少なくとも一部の領域は、サブフレームとして指定される。サブフレームは、副映像内の矩形領域でもよいが、その形状は任意である。そして、このようにサブフレーム範囲情報によって指定されたサブフレームに対して、ボタン情報によりボタン映像領域が規定され、更にハイライト情報によりこれに対するハイライト表示制御の仕方が規定される。第1情報記録媒体では、副映像情報セットのヘッダ情報が持つボタン情報及びハイライト情報によって、ボタンのハイライト表示制御を行うので、ボタン映像部分を含む限りは、どのような形のサブフレームとして切り出しても、例えば後述のSPDボタン等の操作ボタンとして機能する。逆に、副映像中でボタンとして定義されていない限り、サブフレームとしていずれの副映像部分を切り出して表示しても、例えばSPDボタン等の操作ボタンとして機能することはない。

25 本発明の第1情報記録媒体の他の態様では、前記主映像情報及び前記副映像情報セットは、所定の PACKET 単位に分断され且つ多重化されており、更に、前記分断された主映像情報から構成されるビデオストリームと、前記分断された副映像情報セットから構成されるサブピクチャストリームとに分けられてストリーム化されている。

この態様によれば、例えば MPEG 2 の PS (プログラムストリーム) の如く、各情報が PACKET 化され且つストリーム化されて記録される場合、例えばサブピ

クチャ情報である副映像情報は、専用のSPD（サブピクチャデータ）ストリームとして記録され、主映像については、係るSPDストリームとは別の、例えば専用のビデオストリームとして記録される。よって、例えばPSにおける一つのSPDストリームとして記録された副映像情報に基づく表示を、同一SPDストリームに記録されたヘッダ情報により効率的に表示制御できる。

本発明の第1情報記録媒体の他の態様では、前記副映像における少なくとも一部の領域をサブフレームとして指定するサブフレーム範囲情報、前記主映像に重ねて表示される前記サブフレームをボタンとして機能するボタン映像部分として規定するボタン情報及び前記サブフレームに対するハイライト表示制御の仕方を規定するハイライト情報を含む副映像制御情報が更に記録されている。

この態様によれば、上述の如く例えばSPDストリームとして副映像情報セット中に副映像情報と共にそのヘッダ情報内に記録されたボタン情報及びハイライト情報による、例えばSPDボタンのハイライト表示制御に代えて又は加えて、次のハイライト表示制御が行われる。即ち、サブフレーム範囲情報によって指定された副映像情報の少なくとも一部であるサブフレーム内の副映像部分に対して、例えばSPDストリームとして記録される副映像情報は別に、例えばSCPストリームとして記録される副映像制御情報に含まれる他のボタン情報によって、サブフレームに対してボタン映像部分が規定される。更に、同じく副映像情報は別に記録される副映像制御情報に含まれる他のハイライト情報によって、サブフレームに対してハイライト表示制御の仕方が規定される。これらにより、例えば後述のSCPボタンのハイライト表示が可能とされる。

特に、このように副映像情報のヘッダ情報内に記録されたボタン情報及びハイライト情報によりハイライト制御されるボタン（例えば、SPDボタン）と、副映像情報とは別に副映像制御情報内に記録されたボタン情報及びハイライト情報によりハイライト制御されるボタン（例えば、SCPボタン）とを、適宜使い分けて利用することが可能となり、実用上便利である。

本発明の第2情報記録媒体は、主映像を示す映像情報と、少なくとも一部が前記主映像に重ねて表示可能とされる副映像を示す副映像情報及び該副映像情報に付加されたヘッダ情報を持つ副映像情報セットと、(i)前記副映像における少なく

とも一部の領域をサブフレームとして指定するサブフレーム範囲情報、(ii)前記主映像に重ねて表示される前記サブフレームをボタンとして機能するボタン映像部分として規定するボタン情報及び(iii)前記サブフレームに対するハイライト表示制御の仕方を規定するハイライト情報を含む副映像制御情報とが記録されている。

本発明の第2情報記録媒体によれば、例えばDVD等からなる当該情報記録媒体を再生する際には、例えばサブピクチャ情報からなる副映像情報は、その少なくとも一部がサブフレームとして、直接若しくは処理後又は加工後に、ビデオ表示画像或いはメインピクチャの等の主映像に重ねて表示可能とされている。尚、副映像情報の全体がサブフレームとされてもよいし、その一部分が一又は複数個切り出されてサブフレームとされてもよい。複数個切り出される場合には、相互に重なって切り出されてもよいし、重ならずに切り出されてもよい。ここで特に、例えばサブフレームの矩形領域における相対向する二隅或いは四隅の座標を指定する座標情報等のサブフレーム範囲情報によって、副映像における少なくとも一部の領域は、サブフレームとして指定される。尚、サブフレームは、副映像内の矩形領域でもよいが、その形状は任意である。

そして、サブフレーム範囲情報によって指定された副映像情報の少なくとも一部であるサブフレームが、例えばSCPストリームとして記録される副映像制御情報に含まれるボタン情報によって、ボタン映像部分として規定される。例えば、ボタンを示す平面図、図柄、アイコン、写真等を含んでいるサブフレームが、ボタン映像部分として規定される。ここにいう「ボタン」とは、例えば、プッシュボタン、トグルボタン、排他的ボタン等である。そして、このようなボタンの操作は、リモコン操作、音声入力操作、画面に対するタッチ操作、キーボード操作等によって行われる。

更に、副映像制御情報に含まれるハイライト情報に基づいて、このボタンとして機能するサブフレームに対するハイライト表示制御の仕方が規定される。ここにいう「ハイライト表示制御の仕方」とは、ボタンの各種状態に応じて、どのようなハイライト表示を行うかを意味している。具体的なハイライト表示制御は、例えば押されているか否か等のボタンの状態に応じて、輝度を変化させるなど、

ハイライト表示すべきボタンを他のボタン或いは他の部位と比べて目立つように表示することで行われる。

よって、ボタン情報及びハイライト情報に基づく表示制御を実行することによって、副映像から切り出されたサブフレームを、ボタンとして、主映像上に重ねて表示でき、例えば後述のSCPボタンなどの、情報再生装置或いは再生動作を操作するための操作ボタンとして機能させられる。

これらの結果、第2情報記録媒体によれば、副映像情報セットに含まれるサブピクチャ等の副映像情報に対して、これとは別に（例えば、これとは別ストリームに）記録された副映像制御情報によって、ボタン及びハイライトに係る定義を行うことで、当該サブフレームを用いて主映像上における複雑高度なボタン操作が可能となる。

本発明の第2情報記録媒体の一態様では、前記主映像情報、前記副映像情報セット及び前記副映像制御情報は、所定の PACKET 単位に分断され且つ多重化されており、更に、前記分断された主映像情報から構成されるビデオストリームと、前記分断された副映像情報セットから構成されるサブピクチャストリームと、前記分断された副映像制御情報から構成される制御情報ストリームとに分けられてストリーム化されている。

この態様によれば、例えばMPEG2のPSの如く、各情報がパケット化され且つストリーム化されて記録される場合、例えばサブピクチャ情報である副映像情報は、専用のSPDストリームとして記録され、その副映像情報に対する表示制御を行う副映像制御情報は、専用のSCPストリームとして、即ち、SPDストリームとは別のストリームとして記録される。また、主映像についても、例えば専用のビデオストリームとして記録される。よって、例えばPSにおける一つのストリームとして記録された副映像情報に基づく表示を、別ストリームとして記録された、ボタン情報及びハイライト情報を含む副映像制御情報により効率的に表示制御できる。加えて、同一の副映像情報のストリームに対して、複数の副映像制御情報のストリームを用いることで、各種ボタンのハイライト表示制御を行うことも可能となる。例えば、同一の副映像情報を用いて、相異なる操作ボタンとして機能させることも可能となる。

本発明の第 1 又は第 2 情報記録媒体の他の態様では、前記ボタン情報は、前記ボタンが操作された場合に実行されるべきボタンコマンドを更に規定する。

この態様によれば、当該情報記録媒体を再生する際に、ボタン情報により規定されているボタンに対して、所定のボタン操作が行われた場合に、これを再生している情報再生装置において、当該ボタン情報により更に規定されたボタンコマンドを発行可能となる。よって、情報再生装置においては、当該ボタンコマンドの迅速なる実行が可能となる。

本発明の第 1 又は第 2 情報記録媒体の他の態様では、前記ハイライト情報は、前記ハイライト表示制御の仕方として、前記主映像上に表示されたボタンが、予め設定された所定種類のボタン状態のうちいずれの状態とされているかに応じて、予め設定された所定種類の表示態様のうちいずれの表示態様でハイライト表示を行うかを規定する。

この態様によれば、当該情報記録媒体を再生する際に、所定のボタン操作が行われた場合に、情報再生装置においては、ハイライト情報により規定されている表示態様で、対応するボタンのハイライト表示を行うことが可能となる。尚、「所定種類のボタン状態」は、ボタンを操作可能であると共に選択中、非選択中又は実行中である状態、若しくは、ボタンを操作不可能である状態を含む。また、「所定種類の表示態様」は、ボタンの輝度変化、コントラスト変化、色相変化、彩度変化、補色への変化、逆陰影付与の有無、振動表示など、単純に局所的に明るくするだけでなく、各種態様を含む。

本発明の第 1 情報記録装置は、主映像を示す映像情報を記録する第 1 記録手段と、(i)少なくとも一部が前記主映像に重ねて表示可能とされる副映像を示す副映像情報並びに(ii)該副映像情報に付加されており前記副映像内におけるボタンとして機能するボタン映像部分を規定するボタン情報及び該ボタン映像部分に対するハイライト表示制御の仕方を規定するハイライト情報を含むヘッダ情報を持つ副映像情報セットを記録する第 2 記録手段とを備える。

本発明の第 1 情報記録装置によれば、例えばコントローラ、エンコーダ、後述のTSオブジェクト生成器、光ピックアップ又はカッティングデバイス等からなる第 1 記録手段は、例えばDVD等からなる情報記録媒体上に、主映像を示す映

像情報を記録する。例えばコントローラ、エンコーダ、光ピックアップ又はカッティングデバイス等からなる第2記録手段は、例えばDVD等からなる情報記録媒体上に、副映像情報並びに該副映像情報に付加されておりボタン情報及びハイライト情報を含むヘッダ情報を持つ副映像情報セットを記録する。

- 5 従って、上述した本発明の第1情報記録媒体（但し、その各種態様を含む）を、比較的効率良く記録できる。

尚、上述した本発明の第1情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の第1情報記録装置も各種態様を採ることが可能である。

- 本発明の第2情報記録装置は、主映像を示す映像情報を記録する第1記録手段と、少なくとも一部が前記主映像に重ねて表示可能とされる副映像を示す副映像情報及び該副映像情報に付加されたヘッダ情報を持つ副映像情報セットを記録する第2記録手段と、(i)前記副映像における少なくとも一部の領域をサブフレームとして指定するサブフレーム範囲情報、(ii)前記主映像に重ねて表示される前記サブフレームをボタンとして機能するボタン映像部分として規定するボタン情報、及び(iii)前記サブフレームに対するハイライト表示制御の仕方を規定するハイライト情報を含む副映像制御情報を記録する第3記録手段とを備える。
- 10 15

- 本発明の第2情報記録装置によれば、例えばコントローラ、エンコーダ、後述のTSオブジェクト生成器、光ピックアップ又はカッティングデバイス等からなる第1記録手段は、例えばDVD等からなる情報記録媒体上に、主映像を示す映像情報を記録する。例えばコントローラ、エンコーダ、光ピックアップ又はカッティングデバイス等からなる第2記録手段は、例えばDVD等からなる情報記録媒体上に、副映像情報及び該副映像情報に付加されたヘッダ情報を持つ副映像情報セットを記録する。例えばコントローラ、エンコーダ、光ピックアップ又はカッティングデバイス等からなる第3記録手段は、例えばDVD等からなる情報記録媒体上に、サブフレーム範囲情報、ボタン情報及びハイライト情報を含む副映像制御情報を記録する。
- 20 25

従って、上述した本発明の第2情報記録媒体（但し、その各種態様を含む）を、比較的効率良く記録できる。

尚、上述した本発明の第2情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明

の第 2 情報記録装置も各種態様を採ることが可能である。

本発明の第 1 情報記録方法は、主映像を示す映像情報を記録する第 1 記録工程と、(i)少なくとも一部が前記主映像に重ねて表示可能とされる副映像を示す副映像情報並びに(ii)該副映像情報に付加されており前記副映像内におけるボタンとして機能するボタン映像部分を規定するボタン情報及び該ボタン映像部分に対するハイライト表示制御の仕方を規定するハイライト情報を含むヘッダ情報を持つ副映像情報セットを記録する第 2 記録工程とを備える。

本発明の第 1 情報記録方法によれば、例えばコントローラ、エンコーダ、後述のTSオブジェクト生成器、光ピックアップ又はカッティングデバイス等を用いて、例えばDVD等からなる情報記録媒体上に、第 1 記録工程は、主映像を示す映像情報を記録し、第 2 記録工程は、副映像情報並びに該副映像情報に付加されておりボタン情報及びハイライト情報を含むヘッダ情報を持つ副映像情報セットを記録する。

従って、上述した本発明の第 1 情報記録媒体(但し、その各種態様を含む)を、比較的効率良く記録できる。

尚、上述した本発明の第 1 情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の第 1 情報記録方法も各種態様を採ることが可能である。

本発明の第 2 情報記録方法は、主映像を示す映像情報を記録する第 1 記録工程と、少なくとも一部が前記主映像に重ねて表示可能とされる副映像を示す副映像情報及び該副映像情報に付加されたヘッダ情報を持つ副映像情報セットを記録する第 2 記録工程と、(i)前記副映像における少なくとも一部の領域をサブフレームとして指定するサブフレーム範囲情報、(ii)前記主映像に重ねて表示される前記サブフレームをボタンとして機能するボタン映像部分として規定するボタン情報、及び(iii)前記サブフレームに対するハイライト表示制御の仕方を規定するハイライト情報を含む副映像制御情報を記録する第 3 記録工程とを備える。

本発明の第 2 情報記録方法によれば、例えばコントローラ、エンコーダ、後述のTSオブジェクト生成器、光ピックアップ又はカッティングデバイス等を用いて、例えばDVD等からなる情報記録媒体上に、第 1 記録工程は、主映像を示す映像情報を記録し、第 2 記録工程は、例えばDVD等からなる情報記録媒体上に、

副映像情報及び該副映像情報に付加されたヘッダ情報を持つ副映像情報セットを記録し、第3記録工程は、サブフレーム範囲情報、ボタン情報及びハイライト情報を含む副映像制御情報を記録する。

従って、上述した本発明の第2情報記録媒体（但し、その各種態様を含む）を、
5 比較的効率良く記録できる。

尚、上述した本発明の第2情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の第2情報記録方法も各種態様を採ることが可能である。

本発明の第1情報再生装置は、上述した本発明の第1情報記録媒体（但し、その各種態様を含む）を再生する情報再生装置であって、前記映像情報及び前記副映像情報セットを再生する再生手段と、前記再生された映像情報に重ねて、前記再生された副映像情報セット中の前記副映像情報を表示出力可能な表示出力手段と、前記再生された副映像情報セット中の前記ヘッダ情報に含まれる前記ボタン情報及び前記ハイライト情報に基づいて、前記ボタン映像部分をハイライト表示するように前記表示出力手段を制御する制御手段とを備える。
10

本発明の第1情報再生装置によれば、例えばコントローラ、デコーダ、デマルチプレクサ、光ピックアップ等からなる再生手段は、映像情報及び副映像情報セットを再生する。例えばCRT（Cathode Ray Tube）装置、PDP（Plasma Display Panel）装置、LCD（Liquid Crystal Display）装置、プロジェクタ装置等からなる表示出力手段は、再生された映像情報に重ねて、副映像情報を表示出力可能
15 である。そして、例えばコントローラ等からなる制御手段は、再生された副映像情報セット中のヘッダ情報に含まれるボタン情報及びハイライト情報に基づいて、ボタン映像部分をハイライト表示するように表示出力手段を制御する。
20

従って、上述した本発明の第1情報記録媒体（但し、その各種態様を含む）を、比較的効率良く再生できる。

尚、上述した本発明の第1情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の第1情報再生装置も各種態様を採ることが可能である。
25

本発明の第2情報再生装置は、上述した本発明の第2情報記録媒体（但し、その各種態様を含む）又は第1情報記録媒体のうち副映像制御情報に係る態様を再生する情報再生装置であって、前記映像情報、前記副映像情報セット及び前記副

映像制御情報を再生する再生手段と、前記再生された映像情報に重ねて、前記再生された副映像情報セット中の前記副映像情報を表示出力可能な表示出力手段と、前記再生された副映像制御情報に含まれる前記ボタン情報及び前記ハイライト情報に基づいて、前記サブフレームを前記ボタン映像部分としてハイライト表示する

5 るように前記表示出力手段を制御する制御手段とを備える。

本発明の第2情報再生装置によれば、例えばコントローラ、デコーダ、デマルチプレクサ、光ピックアップ等からなる再生手段は、映像情報、副映像情報セット及び副映像制御情報を再生する。例えばCRT装置、PDP装置、LCD装置、プロジェクタ装置等からなる表示出力手段は、再生された映像情報に重ねて、副

10 映像情報を表示出力可能である。そして、例えばコントローラ等からなる制御手段は、再生された副映像制御情報に含まれるボタン情報及びハイライト情報に基づいて、サブフレームをボタン映像部分としてハイライト表示するように表示出力手段を制御する。

従って、上述した本発明の第2情報記録媒体（但し、その各種態様を含む）又は第1情報記録媒体のうち副映像制御情報に係る態様を、比較的効率良く再生できる。

15

尚、上述した本発明の第2情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の第2情報再生装置も各種態様を採ることが可能である。

本発明の第1情報再生方法は、上述した本発明の第1情報記録媒体（但し、その各種態様を含む）を再生する情報再生方法であって、前記映像情報及び前記副映像情報セットを再生する再生工程と、前記再生された映像情報に重ねて、前記再生された副映像情報セット中の前記副映像情報を表示出力可能な表示出力手段を、前記再生された副映像情報セット中の前記ヘッダ情報に含まれる前記ボタン情報及び前記ハイライト情報に基づいて、前記ボタン映像部分をハイライト表示

20

25 するように制御する制御工程とを備える。

本発明の第1情報再生方法によれば、例えばコントローラ、デコーダ、デマルチプレクサ、光ピックアップ等を用いて、再生工程は、映像情報及び副映像情報セットを再生する。そして、例えばコントローラ等を用いて、制御工程は、再生された副映像情報セット中のヘッダ情報に含まれるボタン情報及びハイライト情

報に基づいて、ボタン映像部分をハイライト表示するように、例えばC R T装置、P D P装置、L C D装置、プロジェクタ装置等からなる表示出力手段を制御する。

従って、上述した本発明の第1情報記録媒体（但し、その各種態様を含む）を、比較的効率良く再生できる。

- 5 尚、上述した本発明の第1情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の第1情報再生方法も各種態様を探ることが可能である。

本発明の第2情報再生方法は、上述した本発明の第2情報記録媒体（但し、その各種態様を含む）又は第1情報記録媒体のうち副映像制御情報に係る態様を再生する情報再生方法であって、前記映像情報、前記副映像情報セット及び前記副映像制御情報を再生する再生工程と、前記再生された映像情報に重ねて、前記再生された副映像情報セット中の前記副映像情報を表示出力可能な表示出力手段を、
10 前記再生された副映像制御情報に含まれる前記ボタン情報及び前記ハイライト情報に基づいて、前記サブフレームを前記ボタン映像部分としてハイライト表示するように制御する制御工程とを備える。

- 15 本発明の第2情報再生方法によれば、例えばコントローラ、デコーダ、デマルチプレクサ、光ピックアップ等を用いて、再生工程は、映像情報、副映像情報セット及び副映像制御情報を再生する。そして、例えばコントローラ等を用いて、制御工程は、再生された副映像制御情報に含まれるボタン情報及びハイライト情報に基づいて、サブフレームをボタン映像部分としてハイライト表示するように、
20 例えばC R T装置、P D P装置、L C D装置、プロジェクタ装置等からなる表示出力手段を制御する。

従って、上述した本発明の第2情報記録媒体（但し、その各種態様を含む）又は第1情報記録媒体のうち副映像制御情報に係る態様を、比較的効率良く再生できる。

- 25 尚、上述した本発明の第2情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の第2情報再生方法も各種態様を探ることが可能である。

本発明の第1情報記録再生装置は、主映像を示す映像情報を記録する第1記録手段と、(i)少なくとも一部が前記主映像に重ねて表示可能とされる副映像を示す副映像情報並びに(ii)該副映像情報に付加されており前記副映像内におけるボタ

ンとして機能するボタン映像部分を規定するボタン情報及び該ボタン映像部分に対するハイライト表示制御の仕方を規定するハイライト情報を含むヘッダ情報を持つ副映像情報セットを記録する第2記録手段と、前記映像情報及び前記副映像情報セットを再生する再生手段と、前記再生された映像情報に重ねて、前記再生された副映像情報セット中の前記副映像情報を表示出力可能な表示出力手段と、前記再生された副映像情報セット中の前記ヘッダ情報に含まれる前記ボタン情報及び前記ハイライト情報に基づいて、前記ボタン映像部分をハイライト表示するように前記表示出力手段を制御する制御手段とを備える。

本発明の第1情報記録再生装置によれば、上述した本発明の第1情報記録装置及び第1情報再生装置の両方を併せ持つので、上述した本発明の第1情報記録媒体（但し、その各種態様を含む）を、比較的効率良く記録でき、再生できる。

尚、上述した本発明の第1情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の第1情報記録再生装置も各種態様を採ることが可能である。

本発明の第2情報記録再生装置は、主映像を示す映像情報を記録する第1記録手段と、少なくとも一部が前記主映像に重ねて表示可能とされる副映像を示す副映像情報及び該副映像情報に付加されたヘッダ情報を持つ副映像情報セットを記録する第2記録手段と、(i)前記副映像における少なくとも一部の領域をサブフレームとして指定するサブフレーム範囲情報、(ii)前記主映像に重ねて表示される前記サブフレームをボタンとして機能するボタン映像部分として規定するボタン情報、及び(iii)前記サブフレームに対するハイライト表示制御の仕方を規定するハイライト情報を含む副映像制御情報を記録する第3記録手段と、前記映像情報、前記副映像情報セット及び前記副映像制御情報を再生する再生手段と、前記再生された映像情報に重ねて、前記再生された副映像情報セット中の前記副映像情報を表示出力可能な表示出力手段と、前記再生された副映像制御情報に含まれる前記ボタン情報及び前記ハイライト情報に基づいて、前記サブフレームを前記ボタン映像部分としてハイライト表示するように前記表示出力手段を制御する制御手段とを備える。

本発明の第2情報記録再生装置によれば、上述した本発明の第2情報記録装置及び第2情報再生装置の両方を併せ持つので、上述した本発明の第2情報記録媒

体（但し、その各種態様を含む）を、比較的効率良く記録でき、再生できる。

尚、上述した本発明の第2情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の第2情報記録再生装置も各種態様を採ることが可能である。

5 本発明の第1情報記録再生方法は、主映像を示す映像情報を記録する第1記録工程と、(i)少なくとも一部が前記主映像に重ねて表示可能とされる副映像を示す副映像情報並びに(ii)該副映像情報に付加されており前記副映像内におけるボタンとして機能するボタン映像部分を規定するボタン情報及び該ボタン映像部分に対するハイライト表示制御の仕方を規定するハイライト情報を含むヘッダ情報を持つ副映像情報セットを記録する第2記録工程と、前記映像情報及び前記副映像10 情報セットを再生する再生工程と、前記再生された映像情報に重ねて、前記再生された副映像情報セット中の前記副映像情報を表示出力可能な表示出力手段を、前記再生された副映像情報セット中の前記ヘッダ情報に含まれる前記ボタン情報及び前記ハイライト情報に基づいて、前記ボタン映像部分をハイライト表示するように制御する制御工程とを備える。

15 本発明の第1情報記録再生方法によれば、上述した本発明の第1情報記録方法及び第1情報再生方法の両方を併せ持つので、上述した本発明の第1情報記録媒体（但し、その各種態様を含む）を、比較的効率良く記録でき、再生できる。

尚、上述した本発明の第1情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の第1情報記録再生方法も各種態様を採ることが可能である。

20 本発明の第2情報記録再生方法は、主映像を示す映像情報を記録する第1記録工程と、少なくとも一部が前記主映像に重ねて表示可能とされる副映像を示す副映像情報及び該副映像情報に付加されたヘッダ情報を持つ副映像情報セットを記録する第2記録工程と、(i)前記副映像における少なくとも一部の領域をサブフレームとして指定するサブフレーム範囲情報、(ii)前記主映像に重ねて表示される25 前記サブフレームをボタンとして機能するボタン映像部分として規定するボタン情報、及び(iii)前記サブフレームに対するハイライト表示制御の仕方を規定するハイライト情報を含む副映像制御情報を記録する第3記録工程と、前記映像情報、前記副映像情報セット及び前記副映像制御情報を再生する再生工程と、前記再生された映像情報に重ねて、前記再生された副映像情報セット中の前記副映像情報

を表示出力可能な表示出力手段を、前記再生された副映像制御情報に含まれる前記ボタン情報及び前記ハイライト情報に基づいて、前記サブフレームを前記ボタン映像部分としてハイライト表示するように前記表示出力手段を制御する制御工程とを備える。

- 5 本発明の第2情報記録再生方法によれば、上述した本発明の第2情報記録方法及び第2情報再生方法の両方を併せ持つので、上述した本発明の第2情報記録媒体（但し、その各種態様を含む）を、比較的効率良く記録でき、再生できる。

尚、上述した本発明の第2情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の第2情報記録再生方法も各種態様を採ることが可能である。

- 10 本発明の記録制御用のコンピュータプログラムは、上述した本発明の第1又は第2情報記録装置（但し、その各種態様を含む）に備えられたコンピュータを制御する記録制御用のコンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記第1記録手段、前記第2記録手段及び前記第3記録手段の少なくとも一部として機能させる。

- 15 本発明の記録制御用のコンピュータプログラムによれば、当該コンピュータプログラムを格納するROM、CD-ROM、DVD-ROM、ハードディスク等の記録媒体から、当該コンピュータプログラムをコンピュータに読み込んで実行させれば、或いは、当該コンピュータプログラムを、通信手段を介してコンピュータにダウンロードさせた後に実行させれば、上述した本発明に係る第1又は第2
20 情報記録装置を比較的簡単に実現できる。

尚、上述した本発明の第1又は第2情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の記録制御用のコンピュータプログラムも各種態様を採ることが可能である。

- 本発明の再生制御用のコンピュータプログラムは、上述した本発明の第1又は
25 第2情報再生装置（但し、その各種態様を含む）に備えられたコンピュータを制御する再生制御用のコンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記再生手段、前記表示出力手段及び前記制御手段の少なくとも一部として機能させる。

本発明の再生制御用のコンピュータプログラムによれば、当該コンピュータプ

プログラムを格納するROM、CD-ROM、DVD-ROM、ハードディスク等の記録媒体から、当該コンピュータプログラムをコンピュータに読み込んで実行させれば、或いは、当該コンピュータプログラムを、通信手段を介してコンピュータにダウンロードさせた後に実行させれば、上述した本発明に係る第1又は第2
5 情報再生装置を比較的簡単に実現できる。

尚、上述した本発明の第1又は第2情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の再生制御用のコンピュータプログラムも各種態様を採ることが可能である。

本発明の記録再生制御用のコンピュータプログラムは、上述した本発明の第1
10 又は第2情報記録再生装置（但し、その各種態様を含む）に備えられたコンピュータを制御する記録再生制御用のコンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記第1記録手段、前記第2記録手段、前記第3記録手段、前記再生手段、前記表示出力手段及び前記制御手段の少なくとも一部として機能させる。

本発明の記録再生制御用のコンピュータプログラムによれば、当該コンピュータプログラムを格納するROM、CD-ROM、DVD-ROM、ハードディスク等の記録媒体から、当該コンピュータプログラムをコンピュータに読み込んで実行させれば、或いは、当該コンピュータプログラムを、通信手段を介してコンピュータにダウンロードさせた後に実行させれば、上述した本発明に係る第1又は
15 第2情報記録再生装置を比較的簡単に実現できる。

20 尚、上述した本発明の第1又は第2情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の記録再生制御用のコンピュータプログラムも各種態様を採ることが可能である。

本発明の制御信号を含む第1データ構造は、主映像を示す映像情報と、(i)少なくとも一部が前記主映像に重ねて表示可能とされる副映像を示す副映像情報並び
25 に(ii)該副映像情報に付加されており前記副映像内におけるボタンとして機能するボタン映像部分を規定するボタン情報及び該ボタン映像部分に対するハイライト表示制御の仕方を規定するハイライト情報を含むヘッダ情報を持つ副映像情報セットとを有する。

本発明の制御信号を含む第1データ構造によれば、上述した本発明の第1情報

記録媒体の場合と同様に、副映像情報セットに含まれるサブピクチャ等の副映像情報に対して、そのヘッダ情報によってボタン及びハイライトに係る定義を行うことで、当該副映像情報を用いて主映像上における複雑高度なボタン操作が可能となる。

- 5 尚、上述した本発明の第1情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の制御信号を含む第1データ構造も各種態様を採ることが可能である。

本発明の制御信号を含む第2データ構造は、主映像を示す映像情報と、少なくとも一部が前記主映像に重ねて表示可能とされる副映像を示す副映像情報及び該副映像情報に付加されたヘッダ情報を持つ副映像情報セットと、(i)前記副映像における少なくとも一部の領域をサブフレームとして指定するサブフレーム範囲情報、(ii)前記主映像に重ねて表示される前記サブフレームをボタンとして機能するボタン映像部分として規定するボタン情報及び(iii)前記サブフレームに対するハイライト表示制御の仕方を規定するハイライト情報を含む副映像制御情報とを有する。

10

- 15 本発明の制御信号を含む第2データ構造によれば、上述した本発明の第2情報記録媒体の場合と同様に、副映像情報セットに含まれるサブピクチャ等の副映像情報に対して、これとは別に（例えば、これとは別ストリームに）記録された副映像制御情報によって、ボタン及びハイライトに係る定義を行うことで、当該サブフレームを用いて主映像上における複雑高度なボタン操作が可能となる。

- 20 尚、上述した本発明の第2情報記録媒体における各種態様に対応して、本発明の制御信号を含む第2データ構造も各種態様を採ることが可能である。

コンピュータ読取可能な媒体内の記録制御用のコンピュータプログラム製品は上記課題を解決するために、上述した本発明の情報記録装置（但し、その各種態様も含む）に備えられたコンピュータにより実行可能なプログラム命令を明白に具現化し、該コンピュータを、前記第1記録手段、前記第2記録手段及び前記第3記録手段の少なくとも一部として機能させる。

25

コンピュータ読取可能な媒体内の再生制御用のコンピュータプログラム製品は上記課題を解決するために、上述した本発明の情報再生装置（但し、その各種態様も含む）に備えられたコンピュータにより実行可能なプログラム命令を明白に

具現化し、該コンピュータを、前記再生手段、前記表示出力手段及び前記制御手段の少なくとも一部として機能させる。

5 コンピュータ読取可能な媒体内の記録再生制御用のコンピュータプログラム製品は上記課題を解決するために、上述した本発明の情報記録再生装置（但し、その各種態様も含む）に備えられたコンピュータにより実行可能なプログラム命令を明白に具現化し、該コンピュータを、前記第 1 記録手段、前記第 2 記録手段、前記第 3 記録手段、前記再生手段、前記表示出力手段及び前記制御手段の少なくとも一部として機能させる。

10 本発明の記録制御用、再生制御用又は記録再生制御用のコンピュータプログラム製品によれば、当該コンピュータプログラム製品を格納する ROM、CD-ROM、DVD-ROM、ハードディスク等の記録媒体から、当該コンピュータプログラム製品をコンピュータに読み込めば、或いは、例えば伝送波である当該コンピュータプログラム製品を、通信手段を介してコンピュータにダウンロードすれば、
15 上述した本発明の前記第 1 記録手段、前記第 2 記録手段、前記第 3 記録手段、前記再生手段、前記表示出力手段及び前記制御手段の少なくとも一部を比較的容易に実施可能となる。更に具体的には、当該コンピュータプログラム製品は、コンピュータを前記第 1 記録手段、前記第 2 記録手段、前記第 3 記録手段、前記再生手段、前記表示出力手段及び前記制御手段の少なくとも一部として機能させるコンピュータ読取可能なコード（或いはコンピュータ読取可能な命令）から構成されてよい。
20

本発明におけるこのような作用、及び他の利得は次に説明する実施例から更に明らかにされる。

図面の簡単な説明

25 図 1 は、本発明の情報記録媒体の一実施例である光ディスクの基本構造を示し、上側部分は複数のエリアを有する光ディスクの概略平面図であり、これに対応付けられる下側部分は、その径方向におけるエリア構造の図式的概念図である。

図 2 は、従来の MPEG 2 のプログラムストリームの図式的概念図（図 2(a)）、本実施例で利用される MPEG 2 のトランスポートストリームの図式的概念図

(図 2 (b)) であり、本実施例で利用される M P E G 2 のプログラムストリームの図式的概念図 (図 2 (c)) である。

図 3 は、本実施例の光ディスク上に記録されるデータ構造の模式的に示す図である。

5 図 4 は、図 3 に示した各タイトル内におけるデータ構造の詳細を階層的に示す概念図である。

図 5 は、図 3 に示した各プレイリストセット内におけるデータ構造の詳細を階層的に示す概念図である。

10 図 6 は、図 3 に示した各プレイリストセット内におけるデータ構造の詳細を模式的に示す概念図である。

図 7 は、図 6 に示した各アイテムにおけるデータ構造の詳細を模式的に示す概念図である。

図 8 は、図 4 に示した各タイトルエレメント内におけるデータの論理構成を模式的に示す概念図である。

15 図 9 は、本実施例において、各プレイリストセットをプレイリスト一つから構成する場合における、図 4 に示した各タイトルエレメント内におけるデータの論理構成を模式的に示す概念図である。

図 10 は、図 3 に示した各オブジェクト内におけるデータ構造の詳細を模式的に示す概念図である。

20 図 11 は、本実施例における、上段のプログラム # 1 用のエレメンタリーストリームと中段のプログラム # 2 用のエレメンタリーストリームとが多重化されて、これら 2 つのプログラム用のトランスポートストリームが構成される様子を、横軸を時間軸として概念的に示す図である。

25 図 12 は、本実施例における、一つのトランスポートストリーム内に多重化された T S パケットのイメージを、時間の沿ったパケット配列として概念的に示す概念図である。

図 13 は、実施例における光ディスク上のデータの論理構成を、論理階層からオブジェクト階層或いは実体階層への展開を中心に模式的に示した図である。

図 14 は、本発明の実施例に係る情報記録再生装置のブロック図である。

図 1 5 は、本実施例における情報記録再生装置の記録動作（その 1）を示すフローチャートである。

図 1 6 は、本実施例における情報記録再生装置の記録動作（その 2）を示すフローチャートである。

5 図 1 7 は、本実施例における情報記録再生装置の記録動作（その 3）を示すフローチャートである。

図 1 8 は、本実施例における情報記録再生装置の記録動作（その 4）を示すフローチャートである。

10 図 1 9 は、本実施例における情報記録再生装置の再生動作を示すフローチャートである。

図 2 0 は、本実施例における、サブピクチャデータを制御するための S P コントロール情報のデータ構成（図 2 0（a））及びサブピクチャデータの本体をなす静止画データたる S P データを含んでなる S P データ構造（図 2 0（b））の一具体例を示す概念図である。

15 図 2 1 は、図 2 0 に示した S P コントロール情報及び S P データ構造から構成される三種類のサブピクチャ構造を図式的に示したものである。

図 2 2 は、本実施例における、S P D 用ストリームと複数の S C P 用ストリームとの関係を、再生時間軸に対して図式的に示したものである。

20 図 2 3 は、本実施例におけるサブピクチャコントロールパケットの構成を示すテーブルである。

図 2 4 は、本実施例におけるサブピクチャコントロールパケットの構成を示す、図 2 3 に続くテーブルである。

図 2 5 は、本実施例におけるサブピクチャコントロールパケットの構成を示す、図 2 4 に続くテーブルである。

25 図 2 6 は、本実施例におけるサブピクチャコントロールパケットの構成を示す、図 2 5 に続く一のテーブルである。

図 2 7 は、本実施例におけるサブピクチャコントロールパケットの構成を示す、図 2 5 に続く他のテーブルである。

図 2 8 は、本実施例における、サブピクチャとサブフレームとの関係を示す概

念図である。

図 29 は、本実施例における、サブピクチャからサブフレームを指定する指定形態を示す概念図である。

5 図 30 は、本実施例における、サブフレームの表示配置について示す概念図である。

図 31 は、本実施例に係る、サブフレーム座標系におけるサブフレームとこれらのサブフレームで構成された主映像の主映像座標系における配置とを示す概念図である。

10 図 32 は、本実施例に係る、サブフレームの主映像座標系における、平行移動を伴う表示形態について示す概念図である。

図 33 は、本実施例に係る、サブフレームの主映像座標系における、画像サイズの変更、及び平行移動を伴う表示形態について示す概念図である。

図 34 は、本実施例に係る、サブフレームの主映像座標系における、画像の回転を伴う表示形態について示す概念図である。

15 図 35 は、本実施例に係る、サブフレームの主映像座標系における配置と、表示窓による表示形態について示す概念図である。

図 36 は、本実施例に係る、サブフレームの主映像座標系における、画像サイズの変更、及び回転を伴う表示形態について示す概念図である。

20 図 37 は、本実施例における、サブピクチャ内におけるサブフレームの移動に伴う表示形態について示す概念図である。

図 38 は、本実施例に係る、サブフレームの主映像座標系における、移動経路に伴う表示形態について示す概念図である。

図 39 は、本実施例における、描画コントロールパラメータの取得の流れを示すフローチャートである。

25 図 40 は、本実施例における、SFCCI のチェックとサブフレームコントロールコンポーネントの取得の流れを示すフローチャートである。

図 41 は、本実施例における、サブフレームの描画処理の流れを示すフローチャートである。

図 42 は、本実施例における、サブフレームの描画処理の流れを示す、図 41

に続くフローチャートである。

図 4 3 は、本実施例における、サブフレームの描画処理の流れを示す、図 4 2 に続くフローチャートである。

図 4 4 は、本実施例における、サブフレームの描画処理の流れを示す、図 4 3
5 に続くフローチャートである。

図 4 5 は、本実施例における、シャドウドロッピング表示について示す概念図である。

図 4 6 は、本実施例における、ボタン表示について示す概念図である。

図 4 7 は、本実施例における、ボタンの状態遷移を示す図である。

10 図 4 8 は、本実施例における、光ディスクの論理構造との関係で、再生時におけるアクセスの流れ全体を概念的に示す図である。

図 4 9 は、本実施例による一具体例における、オブジェクト情報ファイル内に構築される A U テーブル及びこれに関連付けられる E S マップテーブルにおけるデータ構成の一具体例を図式的に示す図である。

15

発明を実施するための最良の形態

(情報記録媒体)

図 1 から図 1 3 を参照して、本発明の情報記録媒体の実施例について説明する。
本実施例は、本発明の情報記録媒体を、記録（書き込み）及び再生（読み出し）
20 が可能な型の光ディスクに適用したものである。

先ず図 1 を参照して、本実施例の光ディスクの基本構造について説明する。ここに図 1 は、上側に複数のエリアを有する光ディスクの構造を概略平面図で示すと共に、下側にその径方向におけるエリア構造を概念図で対応付けて示すものである。

25 図 1 に示すように、光ディスク 1 0 0 は、例えば、記録（書き込み）が複数回又は 1 回のみ可能な、光磁気方式、相変化方式等の各種記録方式で記録可能とされており、DVD と同じく直径 1 2 c m 程度のディスク本体上の記録面に、センターホール 1 0 2 を中心として内周から外周に向けて、リードインエリア 1 0 4、データエリア 1 0 6 及びリードアウトエリア 1 0 8 が設けられている。そして、

各エリアには、例えば、センターホール102を中心にスパイラル状或いは同心円状に、グルーブトラック及びランドトラックが交互に設けられており、このグルーブトラックはウオプリングされてもよいし、これらのうち一方又は両方のトラックにプレビットが形成されていてもよい。尚、本発明は、このような三つの

5 エリアを有する光ディスクには特に限定されない。

次に図2を参照して、本実施例の光ディスクに記録されるトランスポートストリーム(TS)及びプログラムストリーム(PS)の構成について説明する。ここに、図2(a)は、比較のため、従来のDVDにおけるMPEG2のプログラムストリームの構成を図式的に示すものであり、図2(b)は、MPEG2のトランスポートストリーム(TS)の構成を図式的に示すものである。更に、図2

10 (c)は、本発明におけるMPEG2のプログラムストリームの構成を図式的に示すものである。

図2(a)において、従来のDVDに記録される一つのプログラムストリームは、時間軸tに沿って、主映像情報たるビデオデータ用のビデオストリームを1

15 本だけ含み、更に、音声情報たるオーディオデータ用のオーディオストリームを最大で8本含み且つ副映像情報たるサブピクチャデータ用のサブピクチャストリームを最大で32本含んでなる。即ち、任意の時刻 t_x において多重化されるビデオデータは、1本のビデオストリームのみに係るものであり、例えば複数のテレビ番組或いは複数の映画などに対応する複数本のビデオストリームを同時にプ

20 ログラムストリームに含ませることはできない。映像を伴うテレビ番組等を多重化して伝送或いは記録するためには、各々のテレビ番組等のために、少なくとも1本のビデオストリームが必要となるので、1本しかビデオストリームが存在しないDVDのプログラムストリーム形式では、複数のテレビ番組等を多重化して伝送或いは記録することはできないのである。

図2(b)において、本発明の光ディスク100に記録される一つのトランスポートストリーム(TS)は、主映像情報たるビデオデータ用のエレメンタリー

25 ストリーム(ES)としてビデオストリームを複数本含んでなり、更に音声情報たるオーディオデータ用のエレメンタリーストリーム(ES)としてオーディオストリームを複数本含み且つ副映像情報たるサブピクチャデータ用のエレメンタ

リーストリーム (E S) としてサブピクチャストリームを複数本含んでなる。即ち、任意の時刻 t_x において多重化されるビデオデータは、複数本のビデオストリームに係るものであり、例えば複数のテレビ番組或いは複数の映画などに対応する複数のビデオストリームを同時にトランスポートストリームに含ませることが可能である。このように複数本のビデオストリームが存在するトランスポートストリーム形式では、複数のテレビ番組等を多重化して伝送或いは記録することが可能である。但し、現況のトランスポートストリームを採用するデジタル放送では、サブピクチャストリームについては伝送していない。

図 2 (c) において、本発明の光ディスク 100 に記録される一つのプログラムストリーム (P S) は、主映像情報たるビデオデータ用のビデオストリームを複数本含んでなり、更に音声情報たるオーディオデータ用のオーディオストリームを複数本含み且つ副映像情報たるサブピクチャデータ用のサブピクチャストリームを複数本含んでなる。即ち、任意の時刻 t_x において多重化されるビデオデータは、複数本のビデオストリームに係るものであり、例えば複数のテレビ番組或いは複数の映画などに対応する複数のビデオストリームを同時にプログラムストリームに含ませることが可能である。

尚、図 2 (a) から図 2 (c) では説明の便宜上、ビデオストリーム、オーディオストリーム及びサブピクチャストリームを、この順に上から配列しているが、この順番は、後述の如くパケット単位で多重化される際の順番等に対応するものではない。トランスポートストリームでは、概念的には、例えば一つの番組に対して、1本のビデオストリーム、2本の音声ストリーム及び2本のサブピクチャストリームからなる一まとまりが対応している。

上述した本実施例の光ディスク 100 は、記録レートの制限内で、図 2 (b) に示した如きトランスポートストリーム (T S) を多重記録可能に、即ち複数の番組或いはプログラムを同時に記録可能に構成されている。更に、このようなトランスポートストリームに加えて又は代えて、同一光ディスク 100 上に、図 2 (c) に示した如きプログラムストリーム (P S) を多重記録可能に構成されている。

次に図 3 から図 10 を参照して、光ディスク 100 上に記録されるデータの構

造について説明する。ここに、図3は、光ディスク100上に記録されるデータ構造を模式的に示すものである。図4は、図3に示した各タイトル内におけるデータ構造の詳細を模式的に示すものである。図5及び図6は夫々、図3に示した各プレイ(P)リストセット内におけるデータ構造の詳細を模式的に示すものである。図7は、図6に示した各アイテムにおけるデータ構造の詳細を模式的に示すものである。図8は、図4に示した各タイトルエレメント内におけるデータの論理構成を模式的に示すものであり、図9は、各プレイリストセットをプレイリスト一つから構成する場合における、図4に示した各タイトルエレメント内におけるデータの論理構成を模式的に示すものである。図10は、図3に示した各オブジェクト内におけるデータ構造の詳細を模式的に示すものである。

以下の説明において、「タイトル」とは、複数の「プレイリスト」を連続して実行する再生単位であり、例えば、映画1本、テレビ番組1本などの論理的に大きなまとまりを持った単位である。「プレイリストセット」とは、「プレイリスト」の束をいう。例えば、アングル再生やパレンタル再生における相互に切替可能な特定関係を有する複数のコンテンツ情報を再生するためのプレイリストの束や、

15 同時間帯に放送され且つまとめて記録された複数番組に係るコンテンツ情報を再生するためのプレイリストの束である。或いは、同一タイトルについて、ハイビジョン対応、ディスプレイの解像度、サラウンドスピーカ対応、スピーカ配列など、情報再生システムにおいて要求される映像再生機能（ビデオパフォーマンス）別や音声再生機能（オーディオパフォーマンス）別など、要求機能別に用意された各種コンテンツ情報を再生するためのプレイリストの束である。「プレイリスト」とは、「オブジェクト」の再生に必要な情報を格納した情報であり、オブジェクトへアクセスするためのオブジェクトの再生範囲に関する情報が各々格納された複数の「アイテム」で構成されている。そして、「オブジェクト」とは、

20 上述したMPEG2のトランスポートストリームを構成するコンテンツの実体情報である。

図3において、光ディスク100は、論理的構造として、ディスク情報ファイル110、プレイ(P)リスト情報ファイル120、オブジェクト情報ファイル130及びオブジェクトデータファイル140の4種類のファイルを備えており、

これらのファイルを管理するためのファイルシステム105を更に備えている。
尚、図3は、光ディスク100上における物理的なデータ配置を直接示している
ものではないが、図3に示す配列順序を、図1に示す配列順序に対応するように
記録すること、即ち、ファイルシステム105等をリードインエリア104に続
5 いてデータ記録エリア106に記録し、更にオブジェクトデータファイル140
等をデータ記録エリア106に記録することも可能である。図1に示したリード
インエリア104やリードアウトエリア108が存在せずとも、図3に示したフ
ァイル構造は構築可能である。

ディスク情報ファイル110は、光ディスク100全体に関する総合的な情報
10 を格納するファイルであり、ディスク総合情報112と、タイトル情報テーブル
114と、その他の情報118とを格納する。ディスク総合情報112は、例え
ば光ディスク100内の総タイトル数等を格納する。タイトル情報テーブル11
4は、タイトルポインタ114-1と、これにより識別番号又は記録アドレスが
示される複数のタイトル200(タイトル#1~#m)を含んで構成されている。
15 各タイトル200には、論理情報として、各タイトルのタイプ(例えば、シーケ
ンシャル再生型、分岐型など)や、各タイトルを構成するプレイ(P)リスト番
号をタイトル毎に格納する。

図4に示すように各タイトル200は、より具体的には例えば、タイトル総合
情報200-1と、複数のタイトルエレメント200-2と、その他の情報20
20 0-5とを含んで構成されている。更に、各タイトルエレメント200-2は、
プリコマンド200PRと、プレイリストセットへのポインタ200PTと、ポ
ストコマンド200PSと、その他の情報200-6とから構成されている。

ここに、本発明に係る第1ポインタ情報の一例たるポインタ200PTは、当
該ポインタ200PTを含むタイトルエレメント200-2に基づいて再生され
25 るべきコンテンツ情報に対応する、プレイリスト情報ファイル120内に格納さ
れたプレイリストセット126Sの識別番号を示す。なお、ポインタ200PT
は、タイトルエレメント200-2に基づいて再生されるべきコンテンツ情報に
対応するプレイリストセット126Sの記録位置を示す情報であっても良い。本
発明に係る第1プリコマンドの一例たるプリコマンド200PRは、ポインタ2

00PTにより指定される一のプレイリストセット126Sにより再生シーケンスが規定されるコンテンツ情報の再生前に実行されるべきコマンドを示す。本発明に係る第1ポストコマンドの一例たるポストコマンド200PSは、該一のプレイリストセットにより再生シーケンスが規定されるコンテンツ情報の再生後に
5 実行されるべきコマンドを示す。タイトルエレメント200-2に含まれるその他の情報200-5は、例えば、タイトルエレメントに係る再生の次の再生に係るタイトルエレメントを指定するネクスト情報を含む。

従って、後述する情報再生装置による当該情報記録媒体の再生時には、ポインタ200PTに従ってプレイリストセット126Sにアクセスして、それに含ま
10 れる複数のプレイリスト126のうち、所望の番組等に対応するものを選択するように制御を実行すれば、タイトルエレメント200-2として当該所望のコンテンツ情報を再生できる。更に、このようなタイトルエレメント200-2を一つ又は順次再生することで、一つのタイトル200を再生可能となる。更に、プリコマンド200PRに従って、ポインタ200PTで指定される一のプレイリ
15 ストセット126Sにより再生シーケンスが規定されるコンテンツ情報の、再生前に実行されるべきコマンドを実行できる。更に、ポストコマンド200PSに従って、ポインタ200PTで指定される一のプレイリストセット126Sにより再生シーケンスが規定されるコンテンツ情報の、再生後に実行されるべきコマンドを実行できる。ポストコマンド200PSは、例えばコンテンツ情報の分岐
20 を命令するコマンド、次のタイトルを選ぶコマンド等である。加えて、その他の情報200-5に含まれるネクスト情報に従って、当該再生中のタイトルエレメント200-2の次のタイトルエレメント200-2を再生できる。

再び図3において、プレイリスト情報ファイル120は、各プレイリストの論理的構成を示すプレイ(P)リスト情報テーブル121を格納し、これは、プレイ(P)リスト管理情報122と、プレイ(P)リストセットポインタ124と、
25 複数のプレイ(P)リストセット126S(プレイリストセット#1~#n)と、その他の情報128とに分かれている。このプレイリスト情報テーブル121には、プレイリストセット番号順に各プレイリストセット126Sの論理情報を格納する。言い換えれば、各プレイリストセット126Sの格納順番がプレイリストセ

ット番号である。また、上述したタイトル情報テーブル 1 1 4 で、同一のプレイリストセット 1 2 6 S を、複数のタイトル 2 0 0 から参照することも可能である。即ち、タイトル # q とタイトル # r とが同じプレイリストセット # p を使用する場合にも、プレイリスト情報テーブル 1 2 1 中のプレイリストセット # p を、
5 タイトル情報テーブル 1 1 4 でポイントするように構成してもよい。

図 5 に示すように、プレイリストセット 1 2 6 S は、プレイリストセット総合情報 1 2 6 - 1 と、複数のプレイリスト 1 2 6 (プレイリスト # 1 ~ # x) と、アイテム定義テーブル 1 2 6 - 3 と、その他の情報 1 2 6 - 4 とを含んで構成されている。そして、各プレイリスト 1 2 6 は、複数のプレイリストエレメント 1
10 2 6 - 2 (プレイリストエレメント # 1 ~ # y) と、その他の情報 1 2 6 - 5 とを含んで構成されている。更に、各プレイリストエレメント 1 2 6 - 2 は、プリコマンド 1 2 6 P R と、アイテムへのポインタ 1 2 6 P T と、ポストコマンド 1 2 6 P S と、その他の情報 1 2 6 - 6 とから構成されている。

ここに、本発明に係る第 2 ポインタ情報の一例たるポインタ 1 2 6 P T は、当
15 該ポインタ 1 2 6 P T を含むプレイリストエレメント 1 2 6 - 2 に基づいて再生されるべきコンテンツ情報に対応する、アイテム定義テーブル 1 2 6 - 3 により定義されるアイテムの識別番号を示す。なお、ポインタ 1 2 6 P T は、アイテム定義テーブル 1 2 6 - 3 により定義されるアイテムの記録位置であっても良い。

図 6 に例示したように、プレイリストセット 1 2 6 S において、アイテム定義
20 テーブル 1 2 6 - 3 内には、複数のアイテム 2 0 4 が定義されている。これらは、複数のプレイリスト 1 2 6 によって共有されている。また、プレイリストセット総合情報 1 2 6 - 1 として、当該プレイリストセット 1 2 6 S 内に含まれる各プレイリスト 1 2 6 の名称、再生時間などの U I (ユーザインタフェース情報)、各アイテム定義テーブル 1 2 6 - 3 へのアドレス情報等が記述されている。

25 再び図 5 において、本発明に係る第 2 プリコマンドの一例たるプリコマンド 1 2 6 P R は、ポインタ 1 2 6 P T により指定される一のアイテム 2 0 4 の再生前に実行されるべきコマンドを示す。本発明に係る第 2 ポストコマンドの一例たるポストコマンド 1 2 6 P S は、該一のアイテム 2 0 4 の再生後に実行されるべきコマンドを示す。プレイリストエレメント 1 2 6 - 2 に含まれるその他の情報 1

26-6は、例えば、プレイリストエレメント126-2に係る再生の次の再生に係るプレイリストエレメント126-2を指定する第ネクスト情報を含む。

図7に例示したように、アイテム204は、表示の最小単位である。アイテム204には、オブジェクトの開始アドレスを示す「INポイント情報」及び終了
5 アドレスを示す「OUTポイント情報」が記述されている。尚、これらの「INポイント情報」及び「OUTポイント情報」は夫々、直接アドレスを示してもよいし、再生時間軸上における時間或いは時刻など間接的にアドレスを示してもよい。図中、“ストリームオブジェクト#m”で示されたオブジェクトに対して複数のES（エレメンタリーストリーム）が多重化されている場合には、アイテム2
10 04の指定は、特定のESの組合せ或いは特定のESを指定することになる。

図8に例示したように、タイトルエレメント200-2は、論理的に、プリコマンド200PR或いは126PRと、ポインタ200PTにより選択されるプレイリストセット126Sと、ポストコマンド200PS或いはポストコマンド126PSと、ネクスト情報200-6Nとから構成されている。従って、例え
15 ばビデオ解像度など、システムで再生可能な何らかの条件等に従って、プレイリストセット126S中からプレイリスト126を選択する処理が実行される。

但し図9に例示したように、ポインタ200PTにより指定されるプレイリストセットが単一のプレイリストからなる場合には、即ち図3に示したプレイリストセット126Sを単一のプレイリスト126に置き換えた場合には、タイトル
20 エレメント200-2は、論理的に、プリコマンド200PR或いは126PRと、再生時に再生されるプレイリスト126と、ポストコマンド200PS或いはポストコマンド126PSと、ネクスト情報200-6Nとから構成されてもよい。この場合には、システムで再生可能な条件等に拘わらず、プレイリストセットが再生用に指定されれば、単一のプレイリスト126の再生処理が実行され
25 ることになる。

再び図3において、オブジェクト情報ファイル130は、各プレイリスト126内に構成される各アイテムに対するオブジェクトデータファイル140中の格納位置（即ち、再生対象の論理アドレス）や、そのアイテムの再生に関する各種属性情報が格納される。本実施例では特に、オブジェクト情報ファイル130は、

後に詳述する複数のAU（アソシエートユニット）情報132I（AU#1～AU#q）を含んでなるAUテーブル131と、ES（エレメンタリーストリーム）マップテーブル134と、その他の情報138とを格納する。

オブジェクトデータファイル140は、トランスポートストリーム（TS）別のTSオブジェクト142（TS#1オブジェクト～TS#sオブジェクト）、即ち実際に再生するコンテンツの実体データを、複数格納する。

尚、図3を参照して説明した4種類のファイルは、更に夫々複数のファイルに分けて格納することも可能であり、これらを全てファイルシステム105により管理してもよい。例えば、オブジェクトデータファイル140を、オブジェクトデータファイル#1、オブジェクトデータファイル#2、…というように複数に分けることも可能である。

図10に示すように、論理的に再生可能な単位である図3に示したTSオブジェクト142は、例えば6kBのデータ量を夫々有する複数のアラインドユニット143に分割されてなる。アラインドユニット143の先頭は、TSオブジェクト142の先頭に一致（アラインド）されている。各アラインドユニット143は更に、192Bのデータ量を夫々有する複数のソースパケット144に細分化されている。ソースパケット144は、物理的に再生可能な単位であり、この単位即ちパケット単位で、光ディスク100上のデータのうち少なくともビデオデータ、オーディオデータ及びサブピクチャデータは多重化されており、その他の情報についても同様に多重化されてよい。各ソースパケット144は、4Bのデータ量を有する、再生時間軸上におけるTS（トランスポートストリーム）パケットの再生処理開始時刻を示すパケットアライバルタイムスタンプ等の再生を制御するための制御情報145と、188Bのデータ量を有するTSパケット146とを含んでなる。TSパケット146（“TSパケットペイロード”ともいう）は、パケットヘッダ146aをその先頭部に有し、ビデオデータがパケット化されて「ビデオパケット」とされるか、オーディオデータがパケット化されて「オーディオパケット」とされるか、又はサブピクチャデータがパケット化されて「サブピクチャパケット」とされるか、若しくは、その他のデータがパケット化される。

次に図 1 1 及び図 1 2 を参照して、図 2 (b) に示した如きトランスポートストリーム形式のビデオデータ、オーディオデータ、サブピクチャデータ等が、図 4 に示した TS パケット 1 4 6 により、光ディスク 1 0 0 上に多重記録される点について説明する。ここに、図 1 1 は、上段のプログラム # 1 (PG 1) 用のエレメンタリーストリーム (ES) と中段のプログラム # 2 (PG 2) 用のエレメンタリーストリーム (ES) とが多重化されて、これら 2 つのプログラム (PG 1 & 2) 用のトランスポートストリーム (TS) が構成される様子を、横軸を時間軸として概念的に示すものであり、図 1 2 は、一つのトランスポートストリーム (TS) 内に多重化された TS パケットのイメージを、時間の沿ったパケット配列として概念的に示すものである。

図 1 1 に示すように、プログラム # 1 用のエレメンタリーストリーム (上段) は、例えば、プログラム # 1 用のビデオデータがパケット化された TS パケット 1 4 6 が時間軸 (横軸) に対して離散的に配列されてなる。プログラム # 2 用のエレメンタリーストリーム (中段) は、例えば、プログラム # 2 用のビデオデータがパケット化された TS パケット 1 4 6 が時間軸 (横軸) に対して離散的に配列されてなる。そして、これらの TS パケット 1 4 6 が多重化されて、これら二つのプログラム用のトランスポートストリーム (下段) が構築されている。尚、図 1 1 では説明の便宜上省略しているが、図 2 (b) に示したように、実際には、プログラム # 1 用のエレメンタリーストリームとして、オーディオデータがパケット化された TS パケットからなるエレメンタリーストリームやサブピクチャデータがパケット化された TS パケットからなるサブピクチャストリームが同様に多重化されてもよく、更にこれらに加えて、プログラム # 2 用のエレメンタリーストリームとして、オーディオデータがパケット化された TS パケットからなるエレメンタリーストリームやサブピクチャデータがパケット化された TS パケットからなるサブピクチャストリームが同様に多重化されてもよい。

図 1 2 に示すように、本実施例では、このように多重化された多数の TS パケット 1 4 6 から、一つの TS ストリームが構築される。そして、多数の TS パケット 1 4 6 は、このように多重化された形で、パケットアライバルタイムスタンプ等 1 4 5 の情報を付加し、光ディスク 1 0 0 上に多重記録される。尚、図 1 2

では、プログラム# i ($i = 1, 2, 3$) を構成するデータからなるTSパケット146に対して、 j ($j = 1, 2, \dots$) をプログラムを構成するストリーム別の順序を示す番号として、“Element ($i0j$)” で示しており、この($i0j$)は、エレメンタリーストリーム別のTSパケット146の識別番号たるパケットIDとされている。このパケットIDは、複数のTSパケット146が同一時刻に多重化されても相互に区別可能なように、同一時刻に多重化される複数のTSパケット146間では固有の値が付与されている。

また図12では、PAT (プログラムアソシエーションテーブル) 及びPMT (プログラムマップテーブル) も、TSパケット146単位でパケット化され且つ多重化されている。これらのうちPATは、複数のPMTのパケットIDを示すテーブルを格納している。特にPATは、所定のパケットIDとして、図12のように(000)が付与されることがMPEG2規格で規定されている。即ち、同一時刻に多重化された多数のパケットのうち、パケットIDが(000)であるTSパケット146として、PATがパケット化されたTSパケット146が検出されるように構成されている。そして、PMTは、一又は複数のプログラムについて各プログラムを構成するエレメンタリーストリーム別のパケットIDを示すテーブルを格納している。PMTには、任意のパケットIDを付与可能であるが、それらのパケットIDは、上述の如くパケットIDが(000)として検出可能なPATにより示されている。従って、同一時刻に多重化された多数のパケットのうち、PMTがパケット化されたTSパケット146 (即ち、図12でパケットID(100)、(200)、(300)が付与されたTSパケット146) が、PATにより検出されるように構成されている。

図12に示した如きトランスポートストリームがデジタル伝送されて来た場合、チューナは、このように構成されたPAT及びPMTを参照することにより、多重化されたパケットの中から所望のエレメンタリーストリームに対応するものを抜き出して、その復調が可能となるのである。

そして、本実施例では、図10に示したTSオブジェクト142内に格納されるTSパケット146として、このようなPATやPMTのパケットを含む。即ち、図12に示した如きトランスポートストリームが伝送されてきた際に、その

まま光ディスク 100 上に記録できるという大きな利点を得られる。

更に、本実施例では、このように記録された PAT や PMT については光ディスク 100 の再生時には参照することなく、代わりに図 3 に示した後に詳述する AU テーブル 131 及び ES マップテーブル 134 を参照することによって、より効率的な再生を可能とし、複雑なマルチビジョン再生等にも対処可能とする。このために本実施例では、例えば復調時や記録時に PAT 及び PMT を参照することで得られるエレメンタリーストリームとパケットとの対応関係を、AU テーブル 131 及び ES マップテーブル 134 の形で且つパケット化或いは多重化しないで、オブジェクト情報ファイル 130 内に格納するのである。

次に図 13 を参照して、光ディスク 100 上のデータの論理構成について説明する。ここに、図 13 は、光ディスク 100 上のデータの論理構成を、論理階層からオブジェクト階層或いは実体階層への展開を中心に模式的に示したものである。

図 13 において、光ディスク 100 には、例えば映画 1 本、テレビ番組 1 本などの論理的に大きなまとまりであるタイトル 200 が、一又は複数記録されている。各タイトル 200 は、一又は複数のタイトルエレメント 200-2 を含む。各タイトルエレメント 200-2 は、複数のプレイリストセット 126 S から論理的に構成されている。各タイトルエレメント 200-2 内で、複数のプレイリストセット 126 S はシーケンシャル構造を有してもよいし、分岐構造を有してもよい。

尚、単純な論理構成の場合、一つのタイトルエレメント 200 は、一つのプレイリストセット 126 S から構成され、更に一つのプレイリストセット 126 S は、一つのプレイリスト 126 から構成される。また、一つのプレイリストセット 126 S を複数のタイトルエレメント 200-2 或いは、複数のタイトル 200 から参照することも可能である。

各プレイリスト 126 は、複数のアイテム（プレイアイテム）204 から論理的に構成されている。各プレイリスト 126 内で、複数のアイテム 204 は、シーケンシャル構造を有してもよいし、分岐構造を有してもよい。また、一つのアイテム 204 を複数のプレイリスト 126 から参照することも可能である。アイテム 204 に記述された前述の IN ポイント情報及び OUT ポイント情報により、

TSオブジェクト142の再生範囲が論理的に指定される。そして、論理的に指定された再生範囲についてオブジェクト情報130dを参照することにより、最終的にはファイルシステムを介して、TSオブジェクト142の再生範囲が物理的に指定される。ここに、オブジェクト情報130dは、TSオブジェクト142の属性情報、TSオブジェクト142内におけるデータサーチに必要なESアドレス情報134d等のTSオブジェクト142を再生するための各種情報を含む（尚、図3に示したESマップテーブル134は、このようなESアドレス情報134dを複数含んでなる）。

そして、後述の情報記録再生装置によるTSオブジェクト142の再生時には、
10 アイテム204及びオブジェクト情報130dから、当該TSオブジェクト142における再生すべき物理的なアドレスが取得され、所望のエレメンタリーストリームの再生が実行される。

尚、図13のオブジェクト情報130d内に示した、ESアドレス情報134dを複数含むEP（エントリーポイント）マップは、ここでは、AUテーブル131とESマップテーブル134との両者をまとめたオブジェクト情報テーブルのことを指している。
15

このように本実施例では、アイテム204に記述されたINポイント情報及びOUTポイント情報並びにオブジェクト情報130dのESマップテーブル134（図3参照）内に記述されたESアドレス情報134dにより、再生シーケンスにおける論理階層からオブジェクト階層への関連付けが実行され、エレメンタリーストリームの再生が可能とされる。
20

以上詳述したように本実施例では、光ディスク100上においてTSパケット146の単位で多重記録されており、これにより、図2（b）に示したような多数のエレメンタリーストリームを含んでなる、トランスポートストリームを光ディスク100上に多重記録可能とされている。本実施例によれば、デジタル放送を光ディスク100に記録する場合、記録レートの制限内で複数の番組或いは複数のプログラムを同時に記録可能であるが、ここでは一つのTSオブジェクト142へ複数の番組或いは複数のプログラムを多重化して記録する方法を採用している。以下、このような記録処理を実行可能な情報記録再生装置の実施例につい
25

て説明する。

(情報記録再生装置)

次に図 1 4 から図 1 9 を参照して、本発明の情報記録再生装置の実施例について説明する。ここに、図 1 4 は、情報記録再生装置のブロック図であり、図 1 5 から図 1 9 は、その動作を示すフローチャートである。

図 1 4 において、情報記録再生装置 5 0 0 は、再生系と記録系とに大別されており、上述した光ディスク 1 0 0 に情報を記録可能であり且つこれに記録された情報を再生可能に構成されている。本実施例では、このように情報記録再生装置 5 0 0 は、記録再生用であるが、基本的にその記録系部分から本発明の記録装置 10 の実施例を構成可能であり、他方、基本的にその再生系部分から本発明の情報再生装置の実施例を構成可能である。

情報記録再生装置 5 0 0 は、光ピックアップ 5 0 2、サーボユニット 5 0 3、スピンドルモータ 5 0 4、復調器 5 0 6、デマルチプレクサ 5 0 8、ビデオデコーダ 5 1 1、オーディオデコーダ 5 1 2、サブピクチャデコーダ 5 1 3、加算器 15 5 1 4、静止画デコーダ 5 1 5、システムコントローラ 5 2 0、メモリ 5 3 0、メモリ 5 4 0、メモリ 5 5 0、変調器 6 0 6、フォーマッタ 6 0 8、TS オブジェクト生成器 6 1 0、ビデオエンコーダ 6 1 1、オーディオエンコーダ 6 1 2 及びサブピクチャエンコーダ 6 1 3 を含んで構成されている。システムコントローラ 5 2 0 は、ファイル (F i l e) システム/論理構造データ生成器 5 2 1 及び 20 ファイル (F i l e) システム/論理構造データ判読器 5 2 2 を備えている。更にシステムコントローラ 5 2 0 には、メモリ 5 3 0 及び、タイトル情報等のユーザ入力を行うためのユーザインタフェース 7 2 0 が接続されている。

これらの構成要素のうち、復調器 5 0 6、デマルチプレクサ 5 0 8、ビデオデコーダ 5 1 1、オーディオデコーダ 5 1 2、サブピクチャデコーダ 5 1 3、加算器 25 器 5 1 4、静止画デコーダ 5 1 5、メモリ 5 4 0 及びメモリ 5 5 0 から概ね再生系が構成されている。他方、これらの構成要素のうち、変調器 6 0 6、フォーマッタ 6 0 8、TS オブジェクト生成器 6 1 0、ビデオエンコーダ 6 1 1、オーディオエンコーダ 6 1 2 及びサブピクチャエンコーダ 6 1 3 から概ね記録系が構成されている。そして、光ピックアップ 5 0 2、サーボユニット 5 0 3、スピンド

ルモータ 504、システムコントローラ 520 及びメモリ 530、並びにタイトル情報等のユーザ入力を行うためのユーザインタフェース 720 は、概ね再生系及び記録系の両方に共用される。更に記録系については、TS オブジェクトデータ源 700（若しくは、PS オブジェクトデータ源 700、又はビットマップデータ、JPEG データ等の静止画データ源 700）と、ビデオデータ源 711、オーディオデータ源 712 及びサブピクチャデータ源 713 とが用意される。また、システムコントローラ 520 内に設けられるファイルシステム／論理構造データ生成器 521 は、主に記録系で用いられ、ファイルシステム／論理構造判読器 522 は、主に再生系で用いられる。

- 10 光ピックアップ 502 は、光ディスク 100 に対してレーザービーム等の光ビーム LB を、再生時には読み取り光として第 1 のパワーで照射し、記録時には書き込み光として第 2 のパワーで且つ変調させながら照射する。サーボユニット 503 は、再生時及び記録時に、システムコントローラ 520 から出力される制御信号 Sc1 による制御を受けて、光ピックアップ 502 におけるフォーカスサーボ、トラッキングサーボ等を行うと共にスピンドルモータ 504 におけるスピンドルサーボを行う。スピンドルモータ 504 は、サーボユニット 503 によりスピンドルサーボを受けつつ所定速度で光ディスク 100 を回転させるように構成されている。

(i) 記録系の構成及び動作：

- 20 次に図 14 から図 18 を参照して、情報記録再生装置 500 のうち記録系を構成する各構成要素における具体的な構成及びそれらの動作を、場合分けして説明する。

(i-1) 作成済みの TS オブジェクトを使用する場合：

この場合について図 14 及び図 15 を参照して説明する。

- 25 図 14 において、TS オブジェクトデータ源 700 は、例えばビデオテープ、メモリ等の記録ストレージからなり、TS オブジェクトデータ D1 を格納する。

図 15 では先ず、TS オブジェクトデータ D1 を使用して光ディスク 100 上に論理的に構成する各タイトルの情報（例えば、プレイリストの構成内容等）は、ユーザインタフェース 720 から、タイトル情報等のユーザ入力 I2 として、シ

システムコントローラ 520 に入力される。そして、システムコントローラ 520 は、ユーザインタフェース 720 からのタイトル情報等のユーザ入力 I2 を取り込む (ステップ S21: Yes 及びステップ S22)。この際、ユーザインタフェース 720 では、システムコントローラ 520 からの制御信号 Sc4 による制御を受けて、例えばタイトルメニュー画面を介しての選択など、記録しようとする内容に応じた入力処理が可能とされている。尚、ユーザ入力に既に実行済み等の場合には (ステップ S21: No)、これらの処理は省略される。

次に、TS オブジェクトデータ源 700 は、システムコントローラ 520 からのデータ読み出しを指示する制御信号 Sc8 による制御を受けて、TS オブジェクトデータ D1 を出力する。そして、システムコントローラ 520 は、TS オブジェクト源 700 から TS オブジェクトデータ D1 を取り込み (ステップ S23)、そのファイルシステム/論理構造データ生成器 521 内の TS 解析機能によって、例えば前述の如くビデオデータ等と共にパケット化された PAT、PMT 等に基づいて、TS オブジェクトデータ D1 におけるデータ配列 (例えば、記録データ長等)、各エレメンタリーストリームの構成の解析 (例えば、後述の ES_PID (エレメンタリーストリーム・パケット識別番号) の理解) などを行う (ステップ S24)。

続いて、システムコントローラ 520 は、取り込んだタイトル情報等のユーザ入力 I2 並びに、TS オブジェクトデータ D1 のデータ配列及び各エレメンタリーストリームの解析結果から、そのファイルシステム/論理構造データ生成器 521 によって、論理情報ファイルデータ D4 として、ディスク情報ファイル 110、プレイリスト情報ファイル 120、オブジェクト情報ファイル 130 及びファイルシステム 105 (図 3 参照) を作成する (ステップ S25)。メモリ 530 は、このような論理情報ファイルデータ D4 を作成する際に用いられる。

尚、TS オブジェクトデータ D1 のデータ配列及び各エレメンタリーストリームの構成情報等についてのデータを予め用意しておく等のバリエーションは当然に種々考えられるが、それらも本実施例の範囲内である。

図 14 において、フォーマット 608 は、TS オブジェクトデータ D1 と論理情報ファイルデータ D4 とを共に、光ディスク 100 上に格納するためのデータ

配列フォーマットを行う装置である。より具体的には、フォーマッタ 608 は、
スイッチ S w 1 及びスイッチ S w 2 を備えてなり、システムコントローラ 520
からのスイッチ制御信号 S c 5 によりスイッチング制御されて、TS オブジェク
トデータ D 1 のフォーマット時には、スイッチ S w 1 を①側に接続して且つスイ
5 ャッチ S w 2 を①側に接続して、TS オブジェクトデータ源 700 からの TS オブ
ジェクトデータ D 1 を出力する。尚、TS オブジェクトデータ D 1 の送出制御に
ついては、システムコントローラ 520 からの制御信号 S c 8 により行われる。
他方、フォーマッタ 608 は、論理情報ファイルデータ D 4 のフォーマット時に
は、システムコントローラ 520 からのスイッチ制御信号 S c 5 によりスイッ
10 ング制御されて、スイッチ S w 2 を②側に接続して、論理情報ファイルデータ D
4 を出力するように構成されている。

図 15 のステップ S 26 では、このように構成されたフォーマッタ 608 によ
るスイッチング制御によって、(i) ステップ S 25 でファイルシステム／論理構造
データ生成器 521 からの論理情報ファイルデータ D 4 又は(ii) TS オブジェク
15 トデータ源 700 からの TS オブジェクトデータ D 1 が、フォーマッタ 608 を
介して出力される (ステップ S 26)。

フォーマッタ 608 からの選択出力は、ディスクイメージデータ D 5 として変
調器 606 に送出され、変調器 606 により変調されて、光ピックアップ 502
を介して光ディスク 100 上に記録される (ステップ S 27)。この際のディスク
20 記録制御についても、システムコントローラ 520 により実行される。

そして、ステップ S 25 で生成された論理情報ファイルデータ D 4 と、これに
対応する TS オブジェクトデータ D 1 とが共に記録済みでなければ、ステップ S
26 に戻って、その記録を引き続いて行う (ステップ S 28 : N o)。尚、論理情
報ファイルデータ D 4 とこれに対応する TS オブジェクトデータ D 1 との記録順
25 についてはどちらが先でも後でもよい。

他方、これら両方共に記録済みであれば、光ディスク 100 に対する記録を終
了すべきか否かを終了コマンドの有無等に基づき判定し (ステップ S 29)、終了
すべきでない場合には (ステップ S 29 : N o) ステップ S 21 に戻って記録処
理を続ける。他方、終了すべき場合には (ステップ S 29 : Y e s)、一連の記録

処理を終了する。

以上のように、情報記録再生装置 500 により、作成済みの TS オブジェクトを使用する場合における記録処理が行われる。

尚、図 15 に示した例では、ステップ S 25 で論理情報ファイルデータ D 4 を作成した後に、ステップ S 26 で論理情報ファイルデータ D 4 とこれに対応する TS オブジェクトデータ D 1 とのデータ出力を実行しているが、ステップ S 25 以前に、TS オブジェクトデータ D 1 の出力や光ディスク 100 上への記録を実行しておき、この記録後に或いはこの記録と並行して、論理情報ファイルデータ D 4 を生成や記録することも可能である。

加えて、TS オブジェクトデータ源 700 に代えて、PS オブジェクトデータ源又は静止画データ源が用いられてもよい。この場合には、TS オブジェクトデータ D 1 に代えて、PS オブジェクトデータ又は、ビットマップデータ、JPEG データ等の静止画データに対して、以上に説明した TS オブジェクトデータ D 1 に対する記録処理が同様に行われ、オブジェクトデータファイル 140 内に、TS オブジェクト 142 に加えて又は代えて（図 3 参照）、PS オブジェクトデータ又は静止画オブジェクトデータが格納される。そして、PS オブジェクトデータ又は静止画オブジェクトデータに関する各種論理情報が、システムコントローラ 520 の制御下で生成されて、ディスク情報ファイル 110、プレイリスト情報ファイル 120、オブジェクト情報ファイル 130 等内に格納される。

(i-2) 放送中のトランスポートストリームを受信して記録する場合：

この場合について図 14 及び図 16 を参照して説明する。尚、図 16 において、図 15 と同様のステップには同様のステップ番号を付し、それらの説明は適宜省略する。

この場合も、上述の「作成済みの TS オブジェクトを使用する場合」とほぼ同様な処理が行われる。従って、これと異なる点を中心に以下説明する。

放送中のトランスポートストリームを受信して記録する場合には、TS オブジェクトデータ源 700 は、例えば放送中のデジタル放送を受信する受信器（セットトップボックス）からなり、TS オブジェクトデータ D 1 を受信して、リアルタイムでフォーマッタ 608 に送出する（ステップ S 41）。これと同時に、受信

時に解読された番組構成情報及び後述のES__PID情報を含む受信情報D3
(即ち、受信器とシステムコントローラ520のインタフェースとを介して送り込まれるデータに相当する情報)がシステムコントローラ520に取り込まれ、メモリ530に格納される(ステップS44)。

- 5 一方で、フォーマッタ608に出力されたTSオブジェクトデータD1は、フォーマッタ608のスイッチング制御により変調器606に出力され(ステップS42)、光ディスク100に記録される(ステップS43)。

- これらと並行して、受信時に取り込まれてメモリ530に格納されている受信情報D3に含まれる番組構成情報及びES__PID情報を用いて、ファイルシステム/論理構造生成器521により論理情報ファイルデータD4を作成する(ステップS24及びステップS25)。そして一連のTSオブジェクトデータD1の記録終了後に、この論理情報ファイルデータD4を光ディスク100に追加記録する(ステップS46及びS47)。尚、これらステップS24及びS25の処理についても、ステップS43の終了後に行ってもよい。
- 10

- 15 更に、必要に応じて(例えばタイトルの一部を編集する場合など)、ユーザインタフェース720からのタイトル情報等のユーザ入力I2を、メモリ530に格納されていた番組構成情報及びES__PID情報に加えることで、システムコントローラ520により論理情報ファイルデータD4を作成し、これを光ディスク100に追加記録してもよい。

- 20 以上のように、情報記録再生装置500により、放送中のトランスポートストリームを受信してリアルタイムに記録する場合における記録処理が行われる。

尚、放送時の全受信データをアーカイブ装置に一旦格納した後に、これをTSオブジェクト源700として用いれば、上述した「作成済みのTSオブジェクトを使用する場合」と同様な処理で足りる。

- 25 (i-3) ビデオ、オーディオ及びサブピクチャデータを記録する場合:

この場合について図14及び図17を参照して説明する。尚、図17において、図15と同様のステップには同様のステップ番号を付し、それらの説明は適宜省略する。

予め別々に用意したビデオデータ、オーディオデータ及びサブピクチャデータ

を記録する場合には、ビデオデータ源 7 1 1、オーディオデータ源 7 1 2 及びサブピクチャデータ源 7 1 3 は夫々、例えばビデオテープ、メモリ等の記録ストレージからなり、ビデオデータ D V、オーディオデータ D A 及びサブピクチャデータ D S を夫々格納する。

- 5 これらのデータ源は、システムコントローラ 5 2 0 からの、データ読み出しを指示する制御信号 S c 8 による制御を受けて、ビデオデータ D V、オーディオデータ D A 及びサブピクチャデータ D S を夫々、ビデオエンコーダ 6 1 1、オーディオエンコーダ 6 1 2 及びサブピクチャエンコーダ 6 1 3 に送出する（ステップ S 6 1）。そして、これらのビデオエンコーダ 6 1 1、オーディオエンコーダ 6 1 2 及びサブピクチャエンコーダ 6 1 3 により、所定種類のエンコード処理を実行する（ステップ S 6 2）。

- TS オブジェクト生成器 6 1 0 は、システムコントローラ 5 2 0 からの制御信号 S c 6 による制御を受けて、このようにエンコードされたデータを、トランスポートストリームをなす TS オブジェクトデータに変換する（ステップ S 6 3）。
- 15 この際、各 TS オブジェクトデータのデータ配列情報（例えば記録データ長等）や各エレメンタリーストリームの構成情報（例えば、後述の E S _ P I D 等）は、TS オブジェクト生成器 6 1 0 から情報 I 6 としてシステムコントローラ 5 2 0 に送出され、メモリ 5 3 0 に格納される（ステップ S 6 6）。

- 他方、TS オブジェクト生成器 6 1 0 により生成された TS オブジェクトデータは、フォーマッタ 6 0 8 のスイッチ S w 1 の②側に送出される。即ち、フォーマッタ 6 0 8 は、TS オブジェクト生成器 6 1 0 からの TS オブジェクトデータのフォーマット時には、システムコントローラ 5 2 0 からのスイッチ制御信号 S c 5 によりスイッチング制御されて、スイッチ S w 1 を②側にし且つスイッチ S w 2 を①側に接続することで、当該 TS オブジェクトデータを出力する（ステップ S 6 4）。続いて、この TS オブジェクトデータは、変調器 6 0 6 を介して、光ディスク 1 0 0 に記録される（ステップ S 6 5）。
- 20 25

これらと並行して、情報 I 6 としてメモリ 5 3 0 に取り込まれた各 TS オブジェクトデータのデータ配列情報や各エレメンタリーストリームの構成情報を用いて、ファイルシステム／論理構造生成器 5 2 1 により論理情報ファイルデータ D

4を作成する(ステップS 2 4及びステップS 2 5)。そして一連のTSオブジェクトデータD 2の記録終了後に、これを光ディスク1 0 0に追加記録する(ステップS 6 7及びS 6 8)。尚、ステップS 2 4及びS 2 5の処理についても、ステップS 6 5の終了後に行うようにしてもよい。

5 更に、必要に応じて(例えばタイトルの一部を編集する場合など)、ユーザインタフェース7 2 0からのタイトル情報等のユーザ入力I 2を、これらのメモリ5 3 0に格納されていた情報に加えることで、ファイルシステム/論理構造生成器5 2 1により論理情報ファイルデータD 4を作成し、これを光ディスク1 0 0に追加記録してもよい。

10 以上のように、情報記録再生装置5 0 0により、予め別々に用意したビデオデータ、オーディオデータ及びサブピクチャデータを記録する場合における記録処理が行われる。

尚、この記録処理は、ユーザの所有する任意のコンテンツを記録する際にも応用可能である。

15 (i-4) オーサリングによりデータを記録する場合：

この場合について図1 4及び図1 8を参照して説明する。尚、図1 8において、図1 5と同様のステップには同様のステップ番号を付し、それらの説明は適宜省略する。

この場合は、上述した三つの場合における記録処理を組み合わせることにより、
20 予めオーサリングシステムが、TSオブジェクトの生成、論理情報ファイルデータの生成等を行った後(ステップS 8 1)、フォーマッタ6 0 8で行うスイッチング制御の処理までを終了させる(ステップS 8 2)。その後、この作業により得られた情報を、ディスク原盤カッティングマシン前後に装備された変調器6 0 6に、ディスクイメージデータD 5として送出し(ステップS 8 3)、このカッティング
25 マシンにより原盤作成を行う(ステップS 8 4)。

(i i) 再生系の構成及び動作：

次に図1 4及び図1 9を参照して、情報記録再生装置5 0 0のうち再生系を構成する各構成要素における具体的な構成及びそれらの動作を説明する。

図1 4において、ユーザインタフェース7 2 0によって、光ディスク1 0 0か

ら再生すべきタイトルやその再生条件等が、タイトル情報等のユーザ入力 I 2 としてシステムコントローラに入力される。この際、ユーザインタフェース 7 2 0 では、システムコントローラ 5 2 0 からの制御信号 S c 4 による制御を受けて、例えばタイトルメニュー画面を介しての選択など、再生しようとする内容に応じた入力処理が可能とされている。

これを受けて、システムコントローラ 5 2 0 は、光ディスク 1 0 0 に対するディスク再生制御を行い、光ピックアップ 5 0 2 は、読み取り信号 S 7 を復調器 5 0 6 に送出する。

復調器 5 0 6 は、この読み取り信号 S 7 から光ディスク 1 0 0 に記録された記録信号を復調し、復調データ D 8 として出力する。この復調データ D 8 に含まれる、多重化されていない情報部分としての論理情報ファイルデータ（即ち、図 3 に示したファイルシステム 1 0 5、ディスク情報ファイル 1 1 0、プリスト情報ファイル 1 2 0 及びオブジェクト情報ファイル 1 3 0）は、システムコントローラ 5 2 0 に供給される。この論理情報ファイルデータに基づいて、システムコントローラ 5 2 0 は、再生アドレスの決定処理、光ピックアップ 5 0 2 の制御等の各種再生制御を実行する。

他方、復調データ D 8 に、多重化された情報部分としての T S オブジェクトデータが含まれているか又は静止画データが含まれているか、若しくは両者が含まれているかに応じて、切替スイッチ S W 3 は、システムコントローラ 5 2 0 からの制御信号 S c 1 0 による制御を受けて、①側たるデマルチプレクサ 5 0 8 側に切り替えられるか、又は②側たる静止画デコーダ 5 1 5 側に切り替えられる。これにより選択的に、T S オブジェクトデータをデマルチプレクサ 5 0 8 に供給し、静止画データを静止画デコーダ 5 1 5 に供給する。

そして、復調データ D 8 に含まれる、多重化された情報部分としての T S オブジェクトデータについては、デマルチプレクサ 5 0 8 が、システムコントローラ 5 2 0 からの制御信号 S c 2 による制御を受けてデマルチプレクスする。ここでは、システムコントローラ 5 2 0 の再生制御によって再生位置アドレスへのアクセスが終了した際に、デマルチプレクスを開始させるように制御信号 S c 2 を送信する。

デマルチプレクサ 508 からは、ビデオパケット、オーディオパケット及びサブピクチャパケットが夫々送出されて、ビデオデコーダ 511、オーディオデコーダ 512 及びサブピクチャデコーダ 513 に供給される。そして、ビデオデータ DV、オーディオデータ DA 及びサブピクチャデータ DS が夫々復号化される。

- 5 この際、サブピクチャデータ DS については、メモリ 540 を介して加算器 514 に供給される。メモリ 540 からは、システムコントローラ 520 からの制御信号 Sc 5 による制御を受けて、所定のタイミングで或いは選択的に、サブピクチャデータ DS が出力され、ビデオデータ DV とのスーパーインポーズが適宜行われる。即ち、サブピクチャデコーダ 513 から出力されたサブピクチャデータをそのままスーパーインポーズする場合に比べて、スーパーインポーズのタイミ
- 10 ングやスーパーインポーズの要否を制御できる。例えば、制御信号 Sc 5 を用いた出力制御によって、主映像上に、サブピクチャを用いた字幕を適宜表示させたりさせなかったり、或いはサブピクチャを用いたメニュー画面を適宜表示させたりさせなかったりすることも可能となる。

- 15 尚、図 6 に示したトランスポートストリームに含まれる、PAT 或いは PMT がパケット化されたパケットについては夫々、復調データ D8 の一部として含まれているが、デマルチプレクサ 508 で破棄される。

- 加算器 514 は、システムコントローラ 520 からのミキシングを指示する制御信号 Sc 3 による制御を受けて、ビデオデコーダ 511 及びサブピクチャデコーダ 513 で夫々復号化されたビデオデータ DV 及びサブピクチャデータ DS を、
- 20 所定タイミングでミキシング或いはスーパーインポーズする。その結果は、ビデオ出力として、当該情報記録再生装置 500 から例えばテレビモニタへ出力される。

- 他方、オーディオデコーダ 512 で復号化されたオーディオデータ DA は、オーディオ出力として、当該情報記録再生装置 500 から、例えば外部スピーカへ
- 25 出力される。

このようなビデオデータ DV やサブピクチャデータ DS の再生処理に代えて又は加えて、復調データ D8 に静止画データが含まれる場合には、当該静止画データは、システムコントローラ 520 からの制御信号 Sc 10 による制御を受ける

切替スイッチSW3を介して、静止画デコーダ515に供給される。そして、デコードされたビットマップデータ、JPEGデータ等の静止画データは、システムコントローラ520からの制御信号Sc11による制御を受けて、切替スイッチSW4を介して加算器514にそのまま加算される。或いは、切替スイッチSW4を介してメモリ550に一旦蓄積される。メモリ550からは、システムコントローラ520からの制御信号Sc12による制御を受けて所定のタイミングで或いは選択的に静止画データが出力されて、切替スイッチSW5を介して加算器514に供給される。これにより、静止画データと、ビデオデータDVやサブピクチャデータDSとのスーパーインポーズが適宜行われる。即ち、静止画デコーダ515から出力された静止画データをそのままスーパーインポーズする場合に比べて、スーパーインポーズのタイミングやスーパーインポーズの要否を制御できる。例えば、制御信号Sc12を用いた出力制御によって、主映像上や副映像上に、静止画データを用いた、例えばメニュー画面又はウインドウ画面などの静止画若しくは背景画としての静止画を適宜表示させたり、させなかったりすることも可能となる。

加えて、システムコントローラ520からの制御信号Sc13による制御を受けて、②側に切り替えられた切替スイッチSW5を介して、不図示の経路で別途、静止画データが出力されてもよい。或いは、②側に切り替えられることで、切替スイッチSW5から何らの静止画データが出力されなくてもよい。

ここで、図19のフローチャートを更に参照して、システムコントローラ520による再生処理ルーチンの具体例について説明する。

図19において、初期状態として、再生系による光ディスク100の認識及びファイルシステム105（図3参照）によるボリューム構造やファイル構造の認識は、既にシステムコントローラ520及びその内のファイルシステム／論理構造判読器522にて終了しているものとする。ここでは、ディスク情報ファイル110の中のディスク総合情報112から、総タイトル数を取得し、その中の一つのタイトル200を選択する以降の処理フローについて説明する。

まず、ユーザインタフェース720によって、タイトル200の選択が行われる（ステップS211）。これに応じて、ファイルシステム／論理構造判読器52

2の判読結果から、システムコントローラ520による再生シーケンスに関する情報の取得が行われる。尚、当該タイトル200の選択においては、ユーザによるリモコン等を用いた外部入力操作によって、タイトル200を構成する複数のタイトルエレメント200-2（図4参照）のうち所望のものが選択されてもよい、

5 5 いし、情報記録再生装置500に設定されるシステムパラメータ等に応じて、一つのタイトルエレメント200-2が自動的に選択されてもよい。

次に、この選択されたタイトル200（タイトルエレメント200-2）に対応するプレイリストセット126Sを構成する複数のプレイリスト126の内容が、取得される。ここでは、論理階層の処理として、各プレイリスト126の構造とそれを構成する各アイテム204の情報（図5、図6及び図13参照）の取得等が行われる（ステップS212）。

10

次に、ステップS212で取得された複数のプレイリスト126の中から、再生すべきプレイリスト126の内容が取得される。ここでは例えば、先ずプレイリスト#1から再生が開始されるものとし、これに対応するプレイリスト126の内容が取得される（ステップS213）。プレイリスト126の内容とは、一又は複数のプレイリストエレメント126-2（図5参照）等であり、当該ステップS213の取得処理では、係るプレイリストエレメント126-2等の取得が行われる。

15

続いて、このプレイリスト126に含まれるプリコマンド126PR（図5参照）が実行される（ステップS214）。尚、プリコマンド126PRによって、プレイリストセット126Sを構成する一定関係を有する複数のプレイリスト126のうちの一つを選択することも可能である。また、プレイリスト126を構成するプレイリストエレメント126-2がプリコマンド126PRを有していなければ、この処理は省略される。

20

次に、ステップS213で取得されたプレイリスト126により特定されるアイテム204（図5～図7参照）に基づいて、再生すべきTSオブジェクト142（図3及び図10参照）を決定する（ステップS215）。より具体的には、アイテム204に基づいて、再生対象であるTSオブジェクト142に係るオブジェクト情報ファイル130（図3参照）の取得を実行し、再生すべきTSオブジ

25

ェクト 1 4 2 のストリーム番号、アドレス等を特定する。

尚、本実施例では、後述する A U (アソシエートユニット) 情報 1 3 2 I 及び P U (プレゼンテーションユニット) 情報 3 0 2 I も、オブジェクト情報ファイル 1 3 0 に格納された情報として取得される。これらの取得された情報により、

5 前述した論理階層からオブジェクト階層への関連付け (図 1 3 参照) が行われるのである。

次に、ステップ S 2 1 5 で決定された T S オブジェクト 1 4 2 の再生が実際に開始される。即ち、論理階層での処理に基づいて、オブジェクト階層の処理が開始される (ステップ S 2 1 6)。

10 T S オブジェクト 1 4 2 の再生処理中、再生すべきプレイリスト 1 2 6 を構成する次のアイテム 2 0 4 が存在するか否かが判定される (ステップ S 2 1 7)。そして、次のアイテム 2 0 4 が存在する限り (ステップ S 2 1 7 : Y e s)、ステップ S 2 1 5 に戻って、上述した T S オブジェクト 1 4 2 の決定及び再生処理が繰り返される。

15 他方、ステップ S 2 1 7 の判定において、次のアイテム 2 0 4 が存在しなければ (ステップ S 2 1 7 : N o)、実行中のプレイリスト 1 2 6 に対応するポストコマンド 1 2 6 P S (図 5 参照) が実行される (ステップ S 2 1 8)。尚、プレイリスト 1 2 6 を構成するプレイリストエレメント 1 2 6 - 2 がポストコマンド 1 2 6 P S を有していなければ、この処理は省略される。

20 その後、選択中のタイトル 2 0 0 を構成する次のプレイリスト 1 2 6 が存在するか否かが判定される (ステップ S 2 1 9)。ここで存在すれば (ステップ S 2 1 9 : Y e s)、ステップ S 2 1 3 に戻って、再生すべきプレイリスト 1 2 6 の取得以降の処理が繰り返して実行される。

他方、ステップ S 2 1 9 の判定において、次のプレイリスト 1 2 6 が存在しなければ (ステップ S 2 1 9 : N o)、即ちステップ S 2 1 1 におけるタイトル 2 0 0 の選択に応じて再生すべき全プレイリスト 1 2 6 の再生が完了していれば、一連の再生処理を終了する。

25

以上説明したように、本実施例の情報記録再生装置 5 0 0 による光ディスク 1 0 0 の再生処理が行われる。

本実施例では特に、以上説明した (i) 記録系の構成及び動作においては、サブピクチャに係るエレメンタリーストリームである、サブピクチャストリーム或いは制御情報ストリームが、サブピクチャの各種表示制御を行うための S P データ (静止画データ) 及び S P コントロール情報を含むように、オブジェクトデータファイル 140 は、記録される。

本実施例では特に、以上説明した (ii) 再生系の構成及び動作においては、ステップ S 215 及び S 216 におけるオブジェクトの決定及び再生の際には、サブピクチャストリーム或いは制御情報ストリームに記録された S P データ及び S P コントロール情報が再生されて、サブフレームを用いての、サブピクチャのモーション制御、シャドウドロッピング制御、ハイライトボタン制御等の各種表示制御を実行可能となる。このようなサブピクチャの各種表示制御等については、後に詳述する。

(プレイリストセット中のプレイリストの選択方式)

本実施例では、再生されたプレイリスト情報ファイル 120 に含まれるプレイリストセット 126 S から所望のコンテンツ情報に対応するプレイリスト 126 が適宜選択される。

このようなプレイリストの選択は、例えば、タイトルエレメント 200-2 に含まれるプリコマンド 200 PR (図 4 参照) が、プレイリスト 126 別に、選択条件が記述されたプレイリスト選択命令群リストを備えており、この選択条件に従って行われてもよい。プレイリストセット 126 S に格納された各プレイリスト 126 に付加された属性情報 (例えば、映像機能についてのビデオ解像度、プログレッシブ/インターレースの別、ビデオコーデック、オーディオチャンネル数、オーディオコーデック等の、プレイリストに係るコンテンツ情報の属性を示す情報) に従って行われてもよい。或いは、タイトルエレメント 200-2 に含まれる、選択条件をプレイリスト毎に格納するプレイリストセット制御情報に従って行われてもよい。このような選択によって、例えば、所望の番組、所望のパレンタルブロック、所望のアングルブロックなど、所望のコンテンツ情報に対応するものの選択が可能となる。或いは、例えば、情報再生システムで再生可能であり好ましくは情報再生システムの有する映像再生機能や音声再生機能を十分に

或いは最大限に生かすようなプレイリストの選択が可能となる。

(サブピクチャの各種表示制御)

次に図 20 から図 47 を参照して、SP データ及び SP コントロール情報を用いてのサブピクチャの各種表示制御について説明する。

- 5 先ず図 20 から図 22 を参照して、このようなサブピクチャの各種表示制御を行うために用いられる、サブピクチャデータの構造及び制御の概要について説明する。そして、このうち SP コントロール情報については、図 23 以降を参照して、後に詳述する。ここに、図 20 は、サブピクチャデータを制御するための SP コントロール情報のデータ構成 (図 20 (a)) 及びサブピクチャデータの本体
- 10 をなす静止画データたる SP データを含んでなる SP データ構造 (図 20 (b)) の一具体例を示す概念図である。また、図 21 は、これらの SP コントロール情報及び SP データ構造から構成される三種類のサブピクチャ構造を図式的に示したものである。図 22 は、SPD 用ストリームと複数の SCP 用ストリームとの関係を、再生時間軸に対して図式的に示したものである。
- 15 本実施例では、図 14 において、サブピクチャデコーダ 513 によりデコードされたサブピクチャデータは、バッファとして機能するメモリ 540 に一時的に記憶される。その後、この一時的に記憶されたサブピクチャデータに含まれる SP データ (静止画データ) 及び SP コントロール情報 (静止画コントロールデータ) の少なくとも一方は、システムコントローラ 520 からの制御信号 Sc 5 による制御を受けて読み出される。そして、係る SP データに対して、SP コント
- 20 ロール情報を作用させることで、ビデオ出力の一部或いは全部として静止画表示が行われる。

- 図 20 (a) に示すように、SP コントロール情報 721 は、SCP ヘッダと、SF コントロールパラメータとを有する。「SCP ヘッダ」は、当該 SP コント
- 25 ロール情報 721 が制御対象とする SP データを特定する SP データ識別子、係る SP データの記録位置を示す情報等からなる。「SF コントロールパラメータ」は、SP データにより規定される画像のうち少なくとも一部として切り取られる画像部分であるサブフレーム (SF) の単位で、SP データを制御するための各種パラメータからなる。より具体的には、SF データの表示開始時刻や表示終了時刻

をPTS（プレゼンテーションタイムスタンプ）等で示すパラメータを有し、更に例えば、表示時間、サブピクチャの切り出し範囲や表示する際の配置、拡大縮小、回転等の条件等を示す各種パラメータを有する。

図20（b）に示すように、SPデータ構造722は、構造情報とSPデータ（静止画データの実体）とを有する。「構造情報」は、当該SPデータを識別するための識別子、当該SPデータの長さ等の情報からなる。「SPデータ」は、例えばランレングスエンコーディングされたビットマップデータ形式或いはJPEG形式の画像データ等を有する。

よって、サブピクチャデータの再生時には、図20（b）に示したSPデータの少なくとも一部が切り出されたサブフレームの単位で、図20（a）に示したSFコントロールパラメータに基づいて、サブフレームを用いた各種再生制御が実行される。

図21に示すように、SPコントロール情報721及びSPデータ構造722は、複数のTSパケット146（図10参照）にパケット化されて多重化されている。そして、サブピクチャ構造におけるSPコントロール情報721の先頭部分が格納されるTSパケット146を、“SCP”と呼び、サブピクチャ構造におけるSPデータ構造722の先頭部分が格納されるTSパケット146を、“SPD”と呼ぶ。

図21（a）に示すように、SCPを含むSPコントロール情報721及びSPデータ構造722は、一つのサブピクチャ構造とされて、複数のTSパケット146に分断されてもよい。図21（b）に示すように、SCPを含むSPコントロール情報721は、一つのサブピクチャ構造とされて、複数のTSパケット146に分断されてもよい。図21（c）に示すように、SPDを含むSPデータ情報構造722は、一つのサブピクチャ構造とされて、複数のTSパケット146に分断されてもよい。

本実施例では、例えば、SPD用ストリーム上に記録されたSPデータ構造722内のSPデータに対して、このストリームとは別のSCP用ストリーム上に記録されたSPコントロール情報721を作用させることで、静止画の再生制御を行う。この場合、一つのSPD用ストリームに対して作用するSCP用ストリ

ームは、ひとつだけ存在してもよいし、複数存在してもよい。これらの二種類のストリームを、相互に異なるエレメンタリーストリーム上に記録することで、効率的な再生制御が可能となる。更に、一つのSPD用ストリーム上のSPデータに対して、複数のSCP用ストリーム上の複数のSPコントロール情報を作用させることで、一層効率的な再生制御が可能となる。

より具体的には図22に示すように、“ES_PID=200”のビデオストリーム(Video1)が再生されている途中における時刻t11で、“ES_PID=201”のSPD用ストリーム上のSPデータ(SPD1)の読み込みが開始されて、情報記録再生装置500(図14参照)のメモリ540に格納される。

そして、格納されたSPデータは、例えば、設定された終了時間まで格納され続けるか、或いは次のサブピクチャの読み込みが開始されるまで格納され続ける。

図22では、“ES_PID=202”のSCP用ストリーム(SCP1)には、時刻t21、時刻t22、時刻t23及び時刻t24のタイミングで夫々、SCP#1a、SCP#1b、SCP#1c及びSCP#1dが配置されている。“ES_PID=203”のSCP用ストリーム(SCP2)には、時刻t31、時刻t32及び時刻t33のタイミングで夫々SCP#2a、SCP#2b及びSCP#2cが配置されている。“ES_PID=204”のSCP用ストリーム(SCP3)には、時刻t41、時刻t42、時刻t43及び時刻t44のタイミングで夫々SCP#3a、SCP#3b、SCP#3c及びSCP#3dが配置されている。

但し、このような静止画の再生制御に加えて、サブピクチャストリーム上に記録されたサブピクチャデータ構造内のSPデータに対して、同じストリーム上に記録されたサブピクチャ構造内のSPコントロール情報を作用させて、静止画の再生制御を行っても構わない。即ち、一つのサブピクチャストリームのみに、SPコントロール情報721及びSPデータ構造722の両者を記録して、SPコントロール情報721をSPデータ構造722に作用させてもよい。

いずれの場合にも、データ量の多いビットマップデータやJPEGデータからなるSPデータの使い回しによって、ディスク上における限られた記録容量の節約を図ることが可能となり、更に効率的な再生及び表示処理も可能となる。加えて、いずれの場合にも、他のビデオストリームに記録されたビデオデータに基づ

く動画或いは主映像上に、このようなサブピクチャをスーパーインポーズさせることも可能である。

次に、図 2 3～図 2 7 を参照して、S P コントロール情報のデータ構成について説明する。ここに、図 2 3～図 2 7 は、本実施例における S P コントロール情報
5 報が格納されてなるサブピクチャコントロールパケットの構成を示す、一連のテーブルである。尚、図 2 3～図 2 7 のテーブルにおいて、データ構成は複数の階層の形態で示されていて、特に本発明の実施例に係わるものに着目して表示している。従って本発明の実施例に直接的に係わらない項目は「その他」で表示され、また、必要に応じて新規の項目が付加されてもよい。

10 先ず図 2 3 に示すように、サブピクチャコントロールパケット（テーブル）8 1 0 は、S P コントロール情報の一例として、S C P ヘッダ 8 1 1、及びサブフレームコントロールパラメータ 8 1 2 を備える。尚、サブピクチャコントロールパケット 8 1 0 は、前述の如く制御情報ストリーム上或いはサブピクチャストリーム上において、S C P が先頭に配置される複数の T S パケットから構成される。

15 図 2 3 中、中央上段部に示すように、S C P ヘッダ（テーブル）8 1 1 は、サブピクチャコントロールパケット 8 1 0 に関する情報を有し、具体的には、サブピクチャー連識別番号、S P D（S P データ）エントリーセクション P T S 等を有する。

S C P ヘッダ 8 1 1 において、サブピクチャー連識別番号は、サブピクチャの
20 連続性を定めるもので、ある S P D とそれに作用する S C P 群をサブピクチャーケンス（サブピクチャ連）という。また、S P D エントリーセクション P T S は、制御対象となるサブピクチャデータの先頭パケット（S P D）が存在するエントリー区間の開始 P T S（プレゼンテーションタイムスタンプ）を定める。

図 2 3 のテーブル中、中央下段部に示すように、サブフレームコントロールパラメータ（テーブル）8 1 2 は、サブフレームを主映像上に表示する形態を規定
25 するための各種パラメータであり、具体的には、サブフレーム総数、サブフレームボタン総数、サブフレーム情報 8 1 3（サブフレーム情報 # 1～# n）、ビューレクタングル 8 1 4、サブフレームハイライトスキーム等を備える。

サブフレームコントロールパラメータ 8 1 2 において、サブフレーム総数は、

サブピクチャ画像から切り出されるサブフレームの総数を定める。サブフレームボタン総数は、サブピクチャ画像によって形成されるサブフレームのボタンの総数を定める。サブフレーム情報 8 1 3 (サブフレーム情報 # 1 ~ # n) は、サブフレーム # 1 ~ # n 夫々に関する情報からなる。ビューレクタングル 8 1 4 は、
5 仮想直交座標系上に配置されたサブフレームを見る矩形の窓 (表示窓) に関する情報からなる。また、サブフレームハイライトスキームは、本発明に係る「SCP ボタン」に係るハイライト情報の一例として、サブフレームの例えばボタン画像のハイライト値とそれに関する制御情報等からなる。

図 2 3 のテーブル中、右側上段部に示すように、サブフレーム情報 8 1 3 (サブフレーム情報 # 1 ~ # n) は、サブフレームスタートPTS、サブフレームエンドPTS、サブフレームレクタングル、SFCCI、サブフレームコントロールコンポーネンツ等を備える。
10

サブフレーム情報 8 1 3 (サブフレーム情報 # 1 ~ # n) において、サブフレームスタートPTSは、該サブフレームにより指定される画像情報の表示開始のPTSを定める。サブフレームエンドPTSは、該サブフレームにより指定される画像情報の表示終了のPTSを定める。サブフレームレクタングルは、サブフレームの切り出し矩形領域を定め、例えば、左上の角と右下の角の座標を指定する。
15

SFCCI (Sub-Frame Control Component Information) は、本発明に係る「種類指示情報」の一例である。例えば、各項目に「1」が設定されることで、その項目が指示する制御態様によるサブフレーム表示が可能であること、或いは、当該項目に対応する制御情報が存在することを示す。他方、各項目に「0」が設定されることで、その項目が指示する制御態様によるサブフレーム表示が可能でないこと、或いは、当該項目に対応する制御情報が存在しないことを示す。
20
25

また、サブフレームコントロールコンポーネンツは、SFCCIで存在の有無或いは有効性の有無が示される各項目として、具体的なサブフレーム表示の制御態様の種類を指示す。これは例えば、2D表示、ボタン表示、移動表示、アルファブレンディング表示又はアルファ値による画像の混合表示、陰影表示等の制御

態様を示す。

図 2 3 中、右側下段部に示すように、ビューレクタングル 8 1 4 は、 V_x 、 V_y 、幅及び高さ、及びその矩形の傾きを示す情報（ビューアップベクトル U_x 、 U_y ）を示す情報を有する。これは、仮想直行座標系に配置されたサブフレーム

5 （単数でも複数個であってもよい）を、表示窓を透して見る際の表示窓の位置を制御するためのものであって、 V_x 及び V_y は、表示窓の表示窓の参照点（例えばここでは左下隅）の座標を指定し（図 3 5 参照）、幅は表示窓の幅を指定し、高さは表示窓の高さを指定する。また、ビューアップベクトルは、表示窓の傾きを示すベクトル情報を指定する。

10 次に図 2 4 に示すように、サブフレーム情報（テーブル） 8 1 3、即ちサブフレーム情報 # 1 ~ # n は、複数のテーブルを備えて構成されている。

図 2 4 中、中央上段部に示すように、サブフレームレクタングル（テーブル） 8 1 5 は、サブフレーム x_1 、サブフレーム y_1 、サブフレーム x_2 及びサブフレーム y_2 の範囲を指定する情報を備える。これらは、例えばサブピクチャから

15 サブフレームを切り出すときの座標であって、サブフレーム x_1 及びサブフレーム y_1 は左上角の座標であり、サブフレーム x_2 及びサブフレーム y_2 は右下角の座標である。

図 2 4 中、右側上段部に示すように、SFCCI ビット割当テーブル 8 1 6 は、3 2 ビットから構成される。各ビットは夫々、その値「0」又は「1」によって、

20 サブフレームを主映像上に表示するときの各種表示形態に係る制御情報の存否又は有効無効を示す。例えば“ビット 0”は、2 D 変換を行うためのサブピクチャ制御情報の存否又は 2 D 変換の有効無効を示す。例えば“ビット 1”は、ボタン表示（即ち、SCP ボタンの表示）を行うためのサブピクチャ制御情報の存否又はボタン表示の有効無効を示す。例えば“ビット 3”は、アルファブレンディング

25 グを行うためのサブピクチャ制御情報の存否又はアルファブレンディングの有効無効を示す。例えば、“ビット 4”は、シャドウドロッピングを行うためのサブピクチャ制御情報の存否又はシャドウドロッピングの有効無効を示す。

図 2 4 中、右側下段部に示すように、サブフレームコントロールコンポーネンツ（テーブル） 8 1 7 は、SFCCI ビット割当テーブル 8 1 6 により存在或い

は有効性が示されている、各種のサブピクチャ制御情報の具体的な内容が記述されている。例えば、2D表示、ボタン表示等の具体的なサブピクチャ制御情報が記述されている。

次に図25に示すように、サブフレームコントロールコンポーネント（テーブル）817は、複数のテーブルを備えて構成されている。

図25中、中央上段部に示すように、2D変換コントロールコンポーネント（テーブル）818は、サブフレームコントロールコンポーネント識別情報、TM11、TM12、TM21、TM22、TM31、TM32等を備える。サブフレームコントロールコンポーネント識別情報は、当該2D変換に係るコンポーネントであることを識別するための情報（例えば、当該2D変換制御に割り当てられた識別番号）である。TM11～は、2D変換コントロールで使用される、変換マトリックスの縦、横の要素を指定する情報である。このように構成された2D変換コントロールコンポーネント818に従って、本実施例に係るサブピクチャを用いた2D変換の表示が可能とされる。

図25中、右側上段部に示すように、サブフレームボタンコントロールコンポーネント（テーブル）819は、サブフレームコントロールコンポーネント識別情報、サブフレームイニシャルボタン状態、サブフレームボタンコマンド等を備える。サブフレームコントロールコンポーネント識別情報は、当該サブフレームボタンに係るコンポーネントであることを識別するための情報（例えば、当該ボタン制御に割り当てられた識別番号）である。サブフレームイニシャルボタン状態は、初期状態におけるボタンの作動条件を示し、サブフレームボタンコマンドは、サブフレームのボタン操作に応じて実行されるべきコマンドを示す。このように構成されたサブフレームボタンコントロールコンポーネント819に従って、本実施例に係るサブピクチャを用いたSCPボタンの表示が可能とされる。

図25中、右側上寄中段部に示すように、シャドウドロッピングコントロールコンポーネント（テーブル）820は、サブフレームコントロールコンポーネント識別情報、シャドウオフセットx、シャドウオフセットy、シャドウR、シャドウG、シャドウB等を備える。なお、シャドウR、シャドウG、シャドウBに代わって、輝度と色差情報としても良い。サブフレームコントロールコンポーネ

ント識別情報は、当該シャドウドロッピングに係るコンポーネントであることを識別するための情報（例えば、当該シャドウドロッピング制御に割り当てられた識別番号）である。シャドウオフセット x は、原画に基づく影の水平方向のオフセットを指定し、シャドウオフセット y は、原画に基づく影の垂直方向のオフセットを指定する。夫々のオフセットは、例えば、ピクセル単位で設定される。また、シャドウ R 、シャドウ G 及びシャドウ B は、陰影の色彩を指定する。このように構成されたシャドウドロッピングコントロールコンポーネント 820 に従って、本実施例に係るサブピクチャのシャドウドロッピングの表示が可能とされる。

図 25 中、右側下寄中段部に示すように、サブフレームレクタングルモーションコントロールコンポーネント（テーブル） 821 は、サブフレームコントロールコンポーネント識別情報、プリディレイ、ポストディレイ、フレームステップ、レッグ総数、スプラインコントロール、レッグ情報 #1 ~ # n 等を備える。サブフレームコントロールコンポーネント識別情報は、当該サブフレームレクタングルモーションコントロールに係るコンポーネントであることを識別するための情報（例えば、当該レクタングルモーション制御に割り当てられた識別番号）である。レッグ総数は、サブフレームがトレースする経路の通過点の数を指定し、スプラインコントロールは、サブフレームがトレースを開始する点と終了する点の間の通過点をカーブして滑らかにトレースするための情報である。この形態のトレースが指示されていなければ各通過点を直線的にトレースするように構成してもよい。レッグ情報 #1 ~ # n は、夫々の通過点に関する情報である。このように構成されたサブフレームレクタングルモーションコントロールコンポーネント 821 に従って、本実施例に係るサブピクチャのレクタングルモーションが可能とされる。

図 25 中、右側下段部に示すように、2D変換モーションコントロールコンポーネント（テーブル） 822 は、サブフレームコントロールコンポーネント識別情報、プリディレイ、ポストディレイ、フレームステップ、レッグ総数、スプラインコントロール、レッグ情報 #1 ~ # n 等を備える。サブフレームコントロールコンポーネント識別情報は、当該2D変換モーションコントロールに係るコンポーネントであることを識別するための情報（例えば、当該2D変換モーション

制御に割り当てられた識別番号) である。プリディレイは、サブフレームの表示開始時刻から所定時間遅れて移動を開始する制御を指示する。また、ポストディレイは、サブフレームの表示終了時刻から所定時間遅れて移動を開始する制御を指示する。フレームステップは、動作の周期を指定する。レッグ総数は、サブフレームがトレースする経路の通過点の数を表す。スプラインコントロールは、サブフレームがトレースを開始する点と終了する点の間の通過点をカーブして滑らかにトレースするか否かを指定する。スプラインコントロールでは、必ずしも通過点を通るとは限らず、その近傍を通ることもある。このようなスプライン形態のトレースが指示されていなければ、各通過点を直線的にトレースする制御が行われる。レッグ情報 # 1 ~ # n は、夫々の通過点に関する情報が記述される。このように構成された 2D 変換モーションコントロールコンポーネント 822 に従って、本実施例に係るサブピクチャの 2D 変換モーションが可能とされる。

次に図 26 に示すように、サブフレームレクタングルモーションコントロールコンポーネント (テーブル) 821 は、複数のテーブルを備えて構成されている。

図 26 中、右側部に示すように、レッグ情報 (テーブル) 823、即ち、レッグ情報 # 1 ~ # n は、リラティブロケーション x、リラティブロケーション y、リラティブスケーリング等を備える。リラティブロケーション x は、現在の位置から水平方向の通過点の位置関係を指示し、リラティブロケーション y は、現在の位置から垂直方向の通過点の位置関係を指示する。また、リラティブスケーリングは、現在のサイズから所定のサイズに変換する情報を備える。このように構成されたレッグ情報 823 に従って、本実施例に係るサブピクチャの表示位置や表示サイズの変更が可能とされる。

次に図 27 に示すように、2D 変換モーションコントロールコンポーネント (テーブル) 822 は、複数のテーブルを備えて構成されている。

図 27 中、右側部に示すように、レッグ情報 (テーブル) 824、即ちレッグ情報 # 1 ~ # n は、ピボットポイント x、ピボットポイント y、リラティブロケーション x、リラティブロケーション y、リラティブスケーリング、リラティブアングル等を備える。ピボットポイントは、サブフレームの移動動作中の拡大縮小、または回転における中心を指定する。ピボットポイント x は、その中心の X

座標値を指定する。ピボットポイント y は、その中心の Y 座標値を指定する。リラティブロケーション x は、現在の位置からの水平方向の位置関係を指示し、リラティブロケーション y は、現在の位置からの垂直方向の位置関係を指示する。また、リラティブスケーリングは、現在のサイズから所定のサイズに変換するための情報を備え、また、リラティブアングルは、現在の角度から所定の角度に変換するための情報を備える。このように構成されたレッグ情報824に従って、本実施例に係るサブピクチャの表示位置や表示サイズの変更が可能とされる。

10 以上図23～図27に説明したように、本発明に係わるサブピクチャコントロールパケット810に格納されるSPコントロール情報は、階層的なデータ構成を有する。

次に以上のように構成された階層的なデータ構成に基づいて、実行される、具体的なサブフレームの各種表示制御について図28から図47を参照して説明する。

15 先ず図28を参照して、サブピクチャからサブフレームを切り出す制御について説明する。ここに図28は、サブピクチャからサブフレームを切り出す様子を示す概念図である。

20 図28において、サブピクチャ831は、予めSPデータ（静止画データ）としてサブピクチャストリームとして記録されており、情報記録再生装置500で再生された後、メモリ540等に記憶される。サブフレーム832は、係るサブピクチャ831から、このサブピクチャストリームと異なる又は同一のエレメンタリーストリーム中から再生されるSPコントロール情報(図23～図27参照)に基づいて取り出された画像部分である。

25 例えば図28では、左上角の座標を(x_1 、 y_1)とし、右下角の座標を(x_2 、 y_2)として、これを対角線とした矩形で設定している。これらのサブフレーム832の範囲の設定は、サブピクチャコントロールパケット810が読み出された後、その中のサブフレームコントロールパラメータ812が参照され、その中のサブフレーム情報813（サブフレーム情報#1～# n ）が参照され、その中のサブフレームレクタングル815が参照され、その中のサブフレーム x_1 、サブフレーム y_1 、サブフレーム x_2 、サブフレーム y_2 が参照されることで(図

2 3 及び図 2 4 参照)、設定される。

次に図 2 9 を参照して、同一のサブピクチャ (S P データ) から複数の相異なるサブフレームを切り出す制御について説明する。ここに図 2 9 は、同一のサブピクチャから一又は複数のサブフレームを切り出す様子の三つの具体例を示す概念図である。

図 2 9 において、“例 1”のように、サブピクチャ 8 3 1 とサブフレーム 8 3 2 とが同一となるように切り出されてもよい。

“例 2”のように、サブピクチャ 8 3 1 の少なくとも一部がサブフレーム 8 3 2 a とされるように切り出されてもよい (上部分参照)。或いは、夫々分離した複数のサブフレーム 8 3 2 b、8 3 2 c 及び 8 3 2 d が切り出されてもよい (下部分参照)。

“例 3”のように、複数のサブフレーム (例えば、サブフレーム 8 3 2 a とサブフレーム 8 3 2 e) が重なり合うように切り出されてもよい (上部分参照)。或いは、一方のサブフレームの中に他のサブフレーム (例えばサブフレーム 8 3 2 f とサブフレーム 8 3 2 g) が存在するように、切り出されてもよい (下部分参照)。

以上のような各種のサブフレームは、図 2 8 の場合と同様に、サブピクチャコントロールパケット 8 1 0 の階層構造内に含まれている、サブフレーム x 1、サブフレーム y 1、サブフレーム x 2、サブフレーム y 2 が参照されることで (図 2 3 及び図 2 4 参照)、設定される。このように同一のサブピクチャから各種のサブフレームを切り出すことが可能である。

次に図 3 0 を参照して、切り出されたサブフレームの記録形式について説明する。ここに図 3 0 は、サブフレームの表示配置について示す概念図である。

図 3 0 に示すように、上述の如くサブフレームの切り出し処理では、切り出されたサブフレーム 8 3 2 a ~ サブフレーム 8 3 2 g をサブフレームとしての座標 (x_L) 及び座標 (y_L) に移植して記憶する処理が行われる。即ち、情報記録再生装置 5 0 0 では、全てのサブフレーム 8 3 2 は、サブピクチャ 8 3 1 の何れの範囲で矩形に切り出してきたとしても、図 3 0 に示す座標に変換されて記憶されるのである。ここでは、サブフレーム 8 3 2 の左下角が座標 (x_L)、座標 (y_L)

の原点とされた形式で記憶される。

次に図 3 1 を参照して、サブフレーム座標系から主映像仮想座標系への変換処理について説明する。ここに図 3 1 は、サブフレーム座標系におけるサブフレームとこれらのサブフレームで構成された主映像の主映像仮想座標系における配置とを示す概念図である。

図 3 1 に例示するように、各々がサブフレーム座標系 (x_L , y_L) に変換されて記憶された複数のサブフレーム (図中、左半面参照) が、主映像仮想座標系 (x_w , y_w) に変換されることで、一つの画像 (図中、右半面参照) が合成される。ここでは、夫々のタイヤやボディのサブフレーム画像は、自動車の画像が形成されるように、主映像仮想座標系 (x_w , y_w) に変換されて表示されている。これらの表示制御を行うための SP コントロール情報は、サブピクチャコントロールパケット 8 1 0 内に記述されている (図 2 3 ~ 図 2 7 参照)。サブピクチャコントロールパケット 2 1 0 内の各種制御情報の記述によっては、例えば後輪は横に置かれている状態に表示することも容易であり、各タイヤの画像を回転させることも可能である。

図 3 1 に例示した表示は、既に設定されているタイヤやボディのサブフレームを用いて、例えばサブピクチャコントロールパケット 8 1 0 が読み出された後、その中のサブフレームコントロールパラメータ 8 1 2 が参照され、その中のサブフレーム情報 8 1 3 が参照され、その中のサブフレームコントロールコンポーネンツ 8 1 7 が参照されることで (図 2 3 参照)、行われる。このように形成された主映像上での配置も、主映像仮想座標系 (x_w , y_w) において任意に設定することができる。

次に図 3 2 を参照して、2D 変換モーション制御について説明する。ここに、図 3 2 は、サブフレームの主映像座標系における、平行移動を伴う表示形態について示す概念図である。

図 3 2 に例示するように、2D 変換モーション制御では、任意のサブフレーム 8 3 7 が主映像仮想座標系 (x_w , y_w) においてサブフレーム 8 3 7 の画像のままで平行移動される。サブフレーム 8 3 7 は、所定のサブピクチャから切り出されたものである。このようなサブフレーム 8 3 7 の表示は、例えばサブピクチャ

コントロール packets 810 が読み出された後、その中のサブフレームコントロールパラメータ 812 が参照され、その中のサブフレーム情報 813 が参照され、その中のサブフレームコントロールコンポーネント 817 が参照され、その中の 2D 変換モーションコンポーネント 822 が参照されることで (図 23 ~ 図 25 参照)、行われる。

次に図 33 を参照して、サブフレームの画像サイズの変更制御及びレクタングルモーション制御について説明する。ここに、図 33 は、サブフレームの主映像座標系における、画像サイズの変更、及び平行移動を伴う表示形態について示す概念図である。

- 10 図 33 に例示するように、画像サイズの変更制御及び 2D 変換モーション制御では、任意のサブフレーム 837 が主映像座標系 (x_w , y_w) において、そのサイズが縮小 (拡大でも同様) され且つ平行移動されて、画像 838 とされる。初めのサブフレーム 837 は、所定のサブピクチャから切り出されたものである。このような画像 837 から画像 838 の表示は、例えばサブピクチャコントロール packets 810 が読み出された後、その中のサブフレームコントロールパラメータ 812 が参照され、その中のサブフレーム情報 813 が参照され、その中の 2D 変換モーションコンポーネント 822 が参照され、その中のサブフレームレクタングルモーションコンポーネント 821 が参照され、その中のレッグ情報 824 が参照されることで (図 23 ~ 図 26 参照)、行われる。即ち、レッグ情報 824 に含まれるリラティブスケージング等に基づいて表示することでサブフレーム 837 から画像 838 が表示される。このときレッグ情報 824 (即ち、レッグ情報 #1 ~ #n) は、始点と終点のみを指示しており、それらの間は、サブフレームが直線的に移動するように表示制御される。

- 25 次に図 34 を参照して、サブフレームの回転を伴う 2D 変換モーション制御について説明する。ここに、図 34 は、サブフレームの主映像仮想座標系における、画像の回転を伴う表示形態について示す概念図である。

図 34 に例示するように、回転を伴う 2D 変換モーション制御では、任意のサブフレーム 837 が、主映像仮想座標系 (x_w , y_w) においてサブフレーム 837 の画像のままで回転移動される。初めのサブフレーム 837 は、所定のサブピ

クチャから切り出されたものである。このようなサブフレーム 8 3 7 の回転表示は、例えばサブピクチャコントロールパケット 8 1 0 が読み出された後、その中のサブフレームコントロールパラメータ 8 1 2 が参照され、その中のサブフレーム情報 8 1 3 が参照され、その中のサブフレームコントロールコンポーネント 8 1 7 が参照され、その中の 2 D 変換モーションコントロールコンポーネント 8 2 2 が参照され、更にその中のレッグ情報 8 2 4 (レッグ情報 # 1 ~ # n) が参照され、その中のピボットポイント x 、ピボットポイント y 、リラティブアングル等が参照されることで (図 2 3 ~ 図 2 7 参照)、行われる。

次に図 3 5 を参照して、サブフレームの表示窓 (ビューレクタングル) 制御について説明する。ここに、図 3 5 は、サブフレームの主映像仮想座標系における配置と、表示窓による表示形態について示す概念図である。

図 3 5 に例示するように、サブフレーム 8 3 7 (単数でも複数個であっても良い) が所定のサブピクチャから切り出され、主映像仮想座標系 (x_w 、 y_w) の所定の位置に配置される。この配置までの処理は、2 D 変換コントロールコンポーネント 8 1 8 の情報に従って行われ、さらには図 3 2、図 3 3、図 3 4 等を参照して説明した方法により行われる場合もある。更にこの主映像仮想座標系 (x_w 、 y_w) にビューレクタングル、即ち表示窓をかけ、そのビューレクタングルを移動することで主映像仮想座標系 (x_w 、 y_w) に配置されたサブフレーム 8 3 7 のビューレクタングルがカバーする領域の画像を表示する処理が行われる。また、このようなビューレクタングルを用いる表示は、例えばサブピクチャコントロールパケット 8 1 0 が読み出された後、その中のサブフレームコントロールパラメータ 8 1 2 が参照され、その中のビューレクタングル 8 1 4 が参照され、その中の V_x 、 V_y 、幅、高さ等が参照されることで (図 2 3 参照)、行われる。

この例では更に、 V_x 、 V_y 、幅、高さ等を時間と共に変化させることによって、ビューレクタングルがカバーする領域を変化させるように制御してもよい。

次に図 3 6 を参照して、サブフレームの画像サイズの変更、及び回転を伴う表示制御について説明する。ここに、図 3 6 は、サブフレームの主映像仮想座標系における、画像サイズの変更、及び回転を伴う表示形態について示す概念図である。

図 3 6 に例示するように、任意のサブフレーム 8 3 7 が主映像仮想座標系 (x_w , y_w) において、そのサイズが順次縮小 (順次拡大でも同様) され且つ回転移動されて、画像 8 3 9 及び画像 8 4 0 を経て、画像 8 4 1 とされる。初めのサブフレーム 8 3 7 は、所定のサブピクチャから切り出されたものである。このようなサブフレームの表示は、例えばサブピクチャコントロール packets 8 1 0 が読み出された後、その中のサブフレームコントロールパラメータ 8 1 2 が参照され、その中のサブフレーム情報 8 1 3 が参照され、その中のサブフレームコントロールコンポーネント 8 1 7 が参照され、その中の 2D 変換モーションコントロールコンポーネント 8 2 2 が参照され、更にその中のレッグ情報 8 2 4 (レッグ情報 # 1 ~ # n) が参照され、その中のピボットポイント x 、ピボットポイント y 、リラティブロケーション x 、リラティブロケーション y 、リラティブスケーリング、リラティブアングル等が参照されることで (図 2 3 ~ 図 2 7 参照)、行われる。ここでは、画像 8 3 9、8 4 0 及び 8 4 1 は、リラティブアングルで設定される所定の角度に基づいて配置され、リラティブスケーリングで設定される縮尺に基づいて順次表示される。

次に図 3 7 を参照して、サブピクチャ内でのサブフレームの移動による表示制御、即ちサブフレームレクタングルモーションによる表示制御について説明する。ここに、図 3 7 は、サブピクチャ内におけるサブフレームの移動に伴う表示形態について示す概念図である。

図 3 7 に例示するように、サブピクチャ 8 3 1 から所定の規則に従ってサブフレーム 8 3 7、8 4 2、8 4 3 が順次切り出される。そして、これらが主映像仮想座標系 (x_w , y_w) に順次表示される。このようなサブフレームの表示は、例えばサブピクチャコントロール packets 8 1 0 が読み出された後、その中のサブフレームコントロールパラメータ 8 1 2 が参照され、その中のサブフレーム情報 8 1 3 が参照され、その中のサブフレームコントロールコンポーネント 8 1 7 が参照され、その中のサブフレームレクタングルモーションコントロールコンポーネント 8 2 1 が参照され、その中のレッグ情報 8 2 3 が参照され、サブフレームレクタングル 8 1 5 で指定されたサブフレームの初期位置からのリラティブロケーション x 、リラティブロケーション y 、リラティブスケーリング等が参照され

ることによって（図 2 4 ～図 2 6 参照）、行われる。

次に図 3 8 を参照して、サブフレームの主映像仮想座標系における、移動経路に伴う表示制御について説明する。ここに、図 3 8 は、サブフレームの主映像仮想座標系における、移動経路に伴う表示形態について示す概念図である。

- 5 図 3 8 に例示するように、サブフレームは、設定された経路上を移動させられる。特に、同図（a）では、サブフレームは、開始点から終了点の間に設けられた通過点 1 及び通過点 2 を直線的に結んだ経路上を移動させられる。同図（b）では、サブフレームは、開始点から終了点の間に設けられた通過点 1 及び通過点 2 に対してスプライン補間された経路上を移動させられる。このような通過点や
- 10 直線的移動、スプライン補間された移動等の表示情報は、サブピクチャコントロールパケット 2 1 0 内に記述される。また、通過点は上記 2 点に限ることはなく、更に多くの通過点を設定しても良いことは当然である。このようなサブフレームの表示は、例えばサブピクチャコントロールパケット 8 1 0 が読み出された後、その中のサブフレームコントロールパラメータ 8 1 2 が参照され、その中のサブ
- 15 フレーム情報 8 1 3 が参照され、その中のサブフレームコントロールコンポーネント 8 1 7 が参照され、その中のサブフレームレクタングルモーションコントロールコンポーネント 8 2 1、あるいは、2 D 変換モーションコンポーネント 8 2 2 が参照され、その中のスプラインコントロール等が参照されることで（図 2 3 から図 2 5 参照）、行われる。
- 20 以上図 2 3 から図 3 8 を参照して詳細に説明した各種表示形態に係わる S P データと S P コントロール情報とは、ディスク 1 0 0 に記録されているエレメンタリーストリームとして、情報記録再生装置 5 0 0 によって再生されて読み込まれる。読み込み処理は、例えば図 1 9 に示すフローチャートを参照して説明したオブジェクトの再生処理の一環として行われる。この際、S P データは、サブピク
- 25 チャコントロールパケット 2 1 0 内の S P コントロール情報に従って切り出され、各種の加工が施されて上述したように主映像上に表示される。

本実施例では、図 2 3 から図 3 8 を参照して説明した S P コントロール情報によるボタン（即ち、図 2 5 のサブフレームボタンコントロールコンポーネント 8 1 9 に基づき制御される「SCP ボタン」）の表示と、図 2 0 ～図 2 2 を参照して

説明したSPデータのヘッダ情報として機能する構造情報内に設けられた情報によるボタン（即ち、図20（b）のSPデータ構造722により表示及び制御可能な「SPDボタン」）の表示とが可能である。本実施例では、このような「SCPボタン」と「SPDボタン」とは、いずれか一方のみを採用してもよいし、両方5 方を採用して適宜使い分けるようにしてもよい。以下の説明では、「SPDボタン」に必要なSPデータのヘッダ情報（構造情報）内のボタン制御情報を適宜、「SPDボタン情報」と称し、両者を区別する。

次に、描画コントロールパラメータの取得の一例について、図39のフローチャートを参照して説明する。ここに、図39は描画コントロールパラメータの取得10 の流れを示すフローチャートである。また、図39中では、サブピクチャコントロールパケット810（図23参照）を、“SCP”で代用して略記する。

尚、本実施例に係る「描画コントロールパラメータ」とは、図23に示したSPコントロール情報を構成する、SPコントロールパケット内に格納された各種のサブフレームコントロールパラメータのうち、特に描画に係るパラメータのこと15 を指す。例えば、図23等に示したサブフレームコントロールパラメータ812の全てが、描画コントロールパラメータであってもよいし、前者は、後者の他のパラメータを含んでいてもよい。

図39において先ず、SCPヘッダからSPD（SPデータ）ボタンの数（N）を取得し（ステップS101）、SPDボタンの数（N）が“0”より大きいかな20 かを判別する（ステップS102）。ステップS102でSPDボタンの数（N）が“0”より大きくなければ（ステップS102：No）、即ちSPDボタン情報はないのでステップS105に進む。一方、大きければ（ステップS102：Yes）、全てのSPDボタン情報（N個）を取得し（ステップS103）、更にSPDボタンのハイライト情報を取得する（ステップS104）。このハイライト情報25 報は、これが予め記述されたSPデータのヘッダ情報或いはその構造情報内から取得してもよい。又はこれが予め記述されたSPコントロール情報内から取得してもよい（例えば、この場合には、図23に示したサブフレームコントロールパラメータ812内のサブフレームハイライトスキームを取得する）。その後、SPコントロール情報からサブフレームの数（M）を取得する（ステップS105）。

次に、サブピクチャコントロールパラメータ 8 1 2（図 2 3 参照）内から、サブフレームの表示開始PTSと表示終了PTSを取得し（ステップS 1 0 6）、またサブフレームのSPデータ上での位置情報を取得し（ステップS 1 0 7）、SFCCIのチェックとサブフレームコントロールコンポーネントの取得をする（ステップS 1 0 8）。その後、全てのサブフレームの情報（M個）を取得したか否かを判別し（ステップS 1 0 9）、未だ、全てのサブフレームの情報を取得していなければ（ステップS 1 0 9 : No）、ステップS 1 0 6からサブフレームに関する各種情報の取得を繰り返す。

全てのサブフレームの情報を取得していれば（ステップS 1 0 9 : Yes）、サブフレームボタンが存在するか否かを判別し（ステップS 1 1 0）、サブフレームボタンが存在しなければ（ステップS 1 1 0 : No）、ステップS 1 1 2に進む。一方、サブフレームボタンが存在すれば（ステップS 1 1 0 : Yes）、サブフレームボタンのハイライト情報を取得する（ステップS 1 1 1）。次に表示対象領域を取得し（ステップS 1 1 2）、描画コントロールパラメータの取得を終了する。

以上、SPDボタンに関連するパラメータの取得、及び描画コントロールパラメータの取得に関する動作の流れであるが、他のパラメータの取得についてもそのパラメータに適した取得の手順で取得される。

次に、図 3 9 のステップS 1 0 8におけるSFCCIのチェックとSFCC（サブフレームコントロールコンポーネント）の取得の動作の一例について、図 4 0 のフローチャートを参照して説明する。尚、ここでのSFCCIのビット構成は、例えば、図 2 4 の右側上段部に示したSFCCIビット割当テーブル 8 1 6 に示された通りの、ビット 0（LSB）～ビット 3 1（MSB）であるとする。

まず、SFCCIビット 0 が「1」であるか否かを判別する（ステップS 2 0 1）。ビット 0 が「1」でなければ（ステップS 2 0 1 : No）、ステップS 2 0 3に進み、ビット 0 が「1」であれば（ステップS 2 0 1 : Yes）、変換コントロールコンポーネントが存在する又は有効であることになるので、これを取得する（ステップS 2 0 2）。

次にSFCCIビット 1 が「1」であるか否かを判別する（ステップS 2 0 3）。ビット 1 が「1」でなければ（ステップS 2 0 3 : No）、ステップS 2 0 5に進

み、ビット1が「1」であれば（ステップS203：Yes）、サブフレームボタンコントロールコンポーネントが存在する又は有効であることになるので、これを取得する（ステップS204）。

次にSFCCIビット4が「1」であるか否かを判別する（ステップS205）。

- 5 ビット4が「1」でなければ（ステップS205：No）、ステップS207に進み、ビット4が「1」であれば（ステップS205：Yes）、シャドウドロッピングコントロールコンポーネントが存在する又は有効であることになるので、これを取得する（ステップS206）。

次にSFCCIビット8が「1」であるか否かを判別する（ステップS207）。

- 10 ビット8が「1」でなければ（ステップS207：No）、ステップS209に進み、ビット8が「1」であれば（ステップS207：Yes）、サブフレームレクタングルモーションコントロールコンポーネントが存在する又は有効であることになるので、これを取得する（ステップS208）。

次にSFCCIビット9が「1」であるか否かを判別する（ステップS209）。

- 15 ビット9が「1」でなければ（ステップS209：No）、一連の処理を終了する。他方、ビット9が「1」であれば（ステップS209：Yes）、変換モーションコントロールコンポーネントが存在する又は有効であることになるので、これを取得し（ステップS210）、一連の処理を終了する。

- 20 以上説明したようにして、SFCCIによってその存在又は有効性が認められるサブフレームコントロールコンポーネントの取得が行われる。この例では、ビット0、ビット1、ビット4、ビット8、ビット9についてチェックしたが、必要があればSFCCIビット割当テーブル816（図24参照）に載せられた他のビットについても同様の手順によってチェックが行われることは当然である。

- 25 次にサブフレーム描画処理について図41～図44のフローチャートを参照して説明する。尚、これらのフローチャートは、一連のフローチャートであり、それらの間におけるフローの接続関係は、①、②、…のように丸付き数字で示されている。

図41において先ず、有効な変換コントロールコンポーネントの取得ができたか否かを判別する（ステップS301）。取得ができた場合（ステップS301：

Yes)、変換コントロールコンポーネントから取得したパラメータをサブフレームの座標変換行列にセットする(ステップS302)。取得できなかった場合(ステップS301:No)、単位行列をサブフレームの座標変換行列としてセットする(ステップS303)。次に有効なサブフレームボタンコントロールコンポーネントの取得ができたか否かを判別する(ステップS304)。

ステップS304で取得ができた場合(ステップS304:Yes)、サブフレームボタンの初期状態に対応するハイライトに必要なパラメータを取得する(ステップS305)。ここでは例えば、図23に例示したサブフレームコントロールパラメータ812内のサブフレームハイライトスキーム(テーブル)を取得し、これにより指定された初期にアクティブとされるボタンの識別番号情報等

10 取得する。

次にサブフレームボタンが押されたときに実行されるコマンドを取得し(ステップS306)、図43のステップS501に進む。

一方、ステップS304で取得できなかった場合(ステップS304:No)、

15 図42のステップS401に進む。

図42において、有効なSPDボタン情報の取得ができたか否かを判別する(ステップS401)。取得できた場合(ステップS401:Yes)、SPDボタンの初期状態に対応するハイライトに必要なパラメータを取得する(ステップS402)。次にSPDボタンが押されたときに実行されるコマンドを取得し(ステップS403)、図43のステップS501に進む。一方、ステップS401で取得できなかった場合も(ステップS401:No)、図43のステップS501に進む。

20

次に図43のステップS501において有効なシャドウドロッピングコンポーネントの取得ができたか否かを判別する(ステップS501)。取得ができた場合(ステップS501:Yes)、影を付ける対象の情報を取得し(ステップS502)、影の水平、垂直方向へのオフセット情報を取得し(ステップS503)、影の色情報を取得し(ステップS504)、その他の情報を取得する(ステップS505)。その後、バックグラウンドバッファに影を描写して(ステップS506)、

25 図44のステップS601に進む。一方、ステップS501で取得できなかった

場合も（ステップS501：No）、同様に図44のステップS601に進む。

次に図44のステップS601において有効な変換モーションコントロールコンポーネントの取得ができたか否かを判別する（ステップS601）。取得ができた場合（ステップS601：Yes）、変換モーションコントロールコンポーネントのパラメータとサブフレーム表示時間情報を使用して変換行列の各要素の増分値を計算し（ステップS602）、ステップS603に進む。一方、ステップS601で取得できなかった場合も（ステップS601：No）、同様にステップS603に進む。

次にステップS603において有効なサブフレームレクタングルモーションコントロールコンポーネントの取得ができたか否かを判別する（ステップS603）。取得ができた場合（ステップS603：Yes）、サブフレームレクタングルモーションコントロールコンポーネントのパラメータとサブフレーム表示時間情報を使用して移動すべきサブフレーム座標の増分値を計算し（ステップS604）、ステップS605に進む。一方、ステップS603で取得できなかった場合も（ステップS603：No）、同様にステップS605に進む。

次にバックグラウンドバッファにサブフレームのイメージを描画し（ステップS605）、サブフレームの表示開始PTSを待って（ステップS606）、バックグラウンドバッファの描画イメージをフォアグラウンドに出力する（ステップS607）。次にサブフレームの表示終了PTSであるか否かを判別し（ステップS608）、表示終了PTSがあれば一連の描画を終了する。

一方、ステップS608において表示終了PTSでなければ（ステップS608：No）、サブフレームレクタングルモーションコントロールコンポーネントから求めたパラメータの増分値があれば、それを加算し（ステップS609）、次に変換モーションコントロールコンポーネントから求めたパラメータの増分値があれば、それを加算し（ステップS610）、次に描画パラメータに変更がある場合、新しいパラメータを使用してバックグラウンドバッファにサブフレームのイメージを描写し（ステップS611）、ステップS607に戻って以降の処理を繰り返す。

以上、図41～図44のフローチャートを参照して説明したように、一連のサ

サブフレームの描画処理が行われる。尚、描画処理の流れは上述したことに限ることは無く、同様の処理が可能であれば、処理の項目、処理の順序等、任意の方法を取ることが可能である。

(シャドウドロッピングの表示例)

- 5 図 4 5 を参照して、表示される文字等に陰影をつけ、或いはサブフレームに陰影をつける「シャドウドロッピング」の表示制御について説明する。ここに、図 4 5 は、シャドウドロッピング表示について示す概念図である。

- 図 4 5 において、左側の 2 つの表示例は、透明な背景中にある不透明な文字を有するサブフレームに対するシャドウドロッピングを示し、同図右側の 2 つの例は、全体が不透明なサブフレームに対するシャドウドロッピングを示す。また、同図上側の 2 つの例はぼかし処理が影に対してなされていないシャドウドロッピングを示し、同図下側の 2 つの例は影に対してぼかし処理されたシャドウドロッピングを示す。

- サブフレームの透明な背景中にある不透明な文字に対して陰影をつける場合、主映像上で立体的に浮き出た文字や図形として表示され、或いはサブフレーム全体が不透明な場合はサブフレーム全体或いはサブフレームの外枠に陰影が付与された映像が主映像上に表示される。尚、透明度を表すものとして「アルファ値」があり、2 値でも多値（例えば 2 5 5 段階）でも良い。2 値の場合、例えば「0」を透明、「1」を不透明に対応させる。多値の場合、例えば「0」を透明、最大値、例えば「2 5 5」を不透明とし、中間値は夫々の値に対応した透明度を与える。

- また、陰影を加える形態として、不透明な部分にオフセット値をかけて、陰影を付けたい方向と量を加え、また、投影される背景の角度を制御することによって効果的な陰影が得られる。また、陰影は黒色に限らず、RGB の信号を任意の割合で混合することで、色彩に富んだ陰影が得られる。更にサブフレーム全体の透明度とそれに対応して陰影を付加することで効果的な陰影が得られる。

上述したシャドウドロッピングの表示制御は、図 2 5 に示したサブフレームコントロールコンポーネント 8 1 7 内のシャドウドロッピングコントロールコンポーネント 8 2 0 に記述されている。即ち、このコンポーネントから、シャドウドロッピングを行う際に具体的に必要な、オフセット量や位置、陰影の色等の情報

が取得でき、これらに基づいて陰影の付加が行われる。そして、図 24 に示した S F C C I ビット割当テーブル 816 上において、ビット 4 のシャドウドロッピングを参照することによって、当該シャドウドロッピングコントロールコンポーネント 820 の存在又は有効性が識別される。

- 5 また、図 40 に示す S F C C I のチェックとサブフレームコントロールコンポーネントの取得の流れのステップ S 206 にシャドウドロッピングに関する制御情報の取得についての記述があり、描画コントロールパラメータの取得に関する図 43 のステップ S 501 ～ステップ S 506 に図 45 に例示した如き陰影を付ける工程が記述されている。

10 (ボタンの表示例)

図 46 を参照して「ボタン」の表示制御について説明する。ここに、図 46 (a) は、サブフレームとボタンの映像範囲を示し、図 46 (b) は、ボタンのアルファ値に基づく画像を示し、図 46 (c) は、ボタンとして機能する領域を示す図である。

- 15 例えば図 46 (a) に示すように、ボタンの図柄を含む S P データの一部をサブフレームとして切り出して、このサブフレームをボタンとして機能させるためのボタン情報（即ち、ボタンの範囲を規定するボタン位置情報など）は、例えば「S P D ボタン」の場合には、S P データに付加されたヘッダ情報に含まれ、例えば「S C P ボタン」の場合には、S P コントロール情報に含まれる。

- 20 このようなボタン情報によって、図 46 に示したボタンの機能が規定される。例えば、ボタンの機能の種類として、プッシュボタン、トグルボタン、排他的ボタン等がある。これらのボタンの操作は表示されているボタン画像に対して、リモコン操作、音声入力操作、画面に対するタッチ操作、キーボード操作等によって行われる。

- 25 この際、サブフレーム全体をボタンとして機能させるのではなく、図 46 (b) に示すように、サブフレームのうちアルファ値によって不透明とされる領域のみを、図 46 (c) に示すように切り出して、ボタン映像部分（即ち、ボタンとして操作可能な領域）として機能させることも可能である。即ち、この場合には、アルファ値を参照して、これが不透明を示している座標領域についてののみ、上述

したボタン情報によってボタンとして機能させる制御を実行することになる。但し、簡単のため、図 4 6 (a) に示したサブフレーム全体をボタンとして機能させることも可能である。

このようなボタンについては、ハイライト制御を行うことも可能である。例えば、図 2 3 に示したサブフレームコントロールパラメータ 8 1 2 内のサブフレームハイライトスキーム、若しくはこれに加えて又は代えて、図 2 5 に示したサブフレームボタンコントロールコンポーネント 8 1 9 中のサブフレームボタンコマンドやその他の情報等に従って、このようなボタンに対するハイライトが行われる。ハイライト表示がなされることで、現在押下されているボタン、現在選択されているボタン、現在選択可能であるが選択されていないボタン、現在選択不可能なボタンなどを明瞭に表示することが可能となる。押されていることに限らず、機器の現在の作動中で選択可能なボタン群を所定のハイライトで表示するようにしても良く、ボタンの種々な状態に対応してハイライト表示をすることで、その状態をユーザに知らせることが可能である。

サブフレームハイライトスキーム等により規定されるハイライト表示制御の仕方としては、ボタンの状態に応じて、輝度を変化させる、コントラストを変化させる、逆陰影を付与するなど、ハイライト表示すべきボタンを他のボタン或いは他の部位と比べて目立つように表示することで行われる。

上述したボタンの表示制御は、SCP ボタンの場合には、例えば、図 2 3 に示したサブフレームコントロールパラメータ 8 1 2 内のサブフレームボタン総数、図 2 5 に示したサブフレームボタンコントロールコンポーネント 8 1 9 内のサブフレームイニシャルボタン状態、サブフレームボタンコマンド等のボタン情報に記述されている。そして、図 2 4 に示したSFCCI ビット割当テーブル 8 1 6 上において、ビット 1 のサブフレームボタン情報を参照することによって、当該サブフレームボタンコントロールコンポーネント 8 1 9 の存在又は有効性が識別される。

他方、上述したボタンの表示制御は、SPD ボタンの場合には、例えば図 2 0 (b) に示したSPデータに付加されたボタン情報に記述されている。具体的には、例えば、図 2 0 (b) に示したSPデータ構造 7 2 2 内における、構造情報

又はS Pデータ内の“その他の情報”内に記述される。

また、ハイライト情報についても、S C P ボタン及びS P D ボタンの区別を問わずに、S P コントロール情報内に、各ボタン情報と対応付けられる形で記述されてもよい。或いは、各S P データのヘッダ情報内（或いはその構造情報又はその他の情報内など）に、各ボタン情報と対応付けられる形で記述されてもよい。

5 いずれの場合に合っても、ボタン情報による制御とハイライト情報によるハイライト制御とを連動して実行することで、ボタンに対するハイライト表示が可能となる。

また、図39の描画コントロールパラメータの取得の流れの中で、ステップS

10 101からステップS104、ステップS110からステップS111、及び、
図40のS F C C I のチェックとサブフレームコントロールコンポーネントの取得の流れのステップS203～ステップS204、更に図41のサブフレーム描画処理の流れのステップS304～ステップS306、図42のステップS401～ステップS403に、図46に例示したボタン制御を行う工程が記載されて

15 いる。

次に図47を参照して、ボタンの状態遷移について説明する。操作命令は夫々のボタンに対応して設定されていて、所望の操作に合致したボタンを操作することで、情報記録再生装置500に対してその動作を行わせる。例えば表示されているボタンの中でオーディオに関するボタンを選択し、入力することでオーディ

20 オに関する操作が直ちに実行される。操作ボタンの種類として、前述したように
プッシュボタン、トグルボタン、排他的ボタン等がある。

ボタンの操作状態の移行は、夫々の現在の操作状態によって定まる。ボタンの状態遷移として、例えば「操作不可」、「操作可能及び非選択中」、「操作可能及び選択中」、「実行中」の4つの状態がある。「操作不可」の状態は、ボタンは表示さ

25 れているが操作ができない状態であり、「操作可能及び非選択中」の状態は操作可能であるが、選択はされておらず、直接実行することが不可能な状態であり、「操作可能及び選択中」の状態は操作可能であり、かつそのボタンは唯一選択されており、直接実行することが可能な状態であり、「実行中」の状態はこの状態においてそのボタンの操作が実行されている状態である。ユーザ操作により「操作可能

及び選択中」の状態から「実行中」、及び「操作可能及び非選択中」の状態に遷移し、「操作可能及び選択中」の状態からシステムコマンドによって「操作不可」の状態に遷移する。「操作不可」の状態からはシステムコマンドによって「操作可能及び非選択中」の状態及び「操作可能及び選択中」の状態に遷移する。「実行中」

5 の状態からはユーザ操作により、またはコマンドの動作が終了した後、自動的に「操作可能及び選択中」の状態に遷移する。

図 4 7 に示したボタンに関する制御は、上述の如く、例えば、図 2 3 に示したサブフレームコントロールパラメータ 8 1 2 内のサブフレームボタン総数、図 2 5 に示したサブフレームボタンコントロールコンポーネント 8 1 9 内のサブフレームイニシャルボタン状態、サブフレームボタンコマンド等のボタン情報に従って

10 実行されるものである。

以上図 2 0 から図 4 7 を参照して詳細に説明したように、本実施例によれば、例えばサブピクチャのモーション制御、シャドウドロッピング制御、ハイライトボタン制御等の各種表示制御を行える。しかも、S F C C I 等の制御情報を用い

15 ることで、このようなサブピクチャの各種表示制御を効率的に行える。

(再生時のアクセスの流れ)

次に図 4 8 を参照して、本実施例における特徴の一つである A U (アソシエートユニット) 情報 1 3 2 及び P U (プレゼンテーションユニット) 情報 3 0 2 を用いた情報記録再生装置 5 0 0 における再生時のアクセスの流れについて、光ディスク 1 0 0 の論理構造と共に説明する。ここに図 4 8 は、光ディスク 1 0 0 の

20 論理構造との関係で、再生時におけるアクセスの流れ全体を概念的に示すものである。

図 4 8 において、光ディスク 1 0 0 の論理構造は、論理階層 4 0 1、オブジェクト階層 4 0 3 及びこれら両階層を相互に関連付ける論理－オブジェクト関連付け階層 4 0 2 という三つの階層に大別される。

25

これらのうち論理階層 4 0 1 は、再生時に所望のタイトルを再生するための各種論理情報と再生すべきプレイリスト (P リスト) 及びその構成内容とを論理的に特定する階層である。論理階層 4 0 1 には、光ディスク 1 0 0 上の全タイトル 2 0 0 等を示すディスク情報 1 1 0 d が、ディスク情報ファイル 1 1 0 (図 3 参

照) 内に記述されており、更に、光ディスク 100 上の全コンテンツの再生シーケンス情報 120d が、プレイリスト情報ファイル 120 (図 3 参照) 内に記述されている。より具体的には、再生シーケンス情報 120d として、各タイトル 200 に含まれる一又は複数のタイトルエレメント 200-2 に対して夫々、一又は複数のプレイリストセット 126S の構成が記述されている。更に、各プレイリストセット 126S は、一又は複数のプレイリスト 126 を含んでおり、各プレイリスト 126 には、一又は複数のアイテム 204 (図 13 参照) の構成が記述されている。そして、再生時におけるアクセスの際に、このような論理階層 401 によって、再生すべきタイトル 200 を特定し、これに対応するプレイリスト 126 を特定し、更にこれに対応するアイテム 204 を特定する。

続いて、論理-オブジェクト関連付け階層 402 は、このように論理階層 401 で特定された情報に基づいて、実体データである TS オブジェクトデータ 140d の組み合わせや構成の特定を行うと共に論理階層 401 からオブジェクト階層 403 へのアドレス変換を行うように、再生すべき TS オブジェクトデータ 140d の属性とその物理的な格納アドレスとを特定する階層である。より具体的には、論理-オブジェクト関連付け階層 402 には、各アイテム 204 を構成するコンテンツの固まりを AU 132 という単位に分類し且つ各 AU 132 を PU 302 という単位に細分類するオブジェクト情報データ 130d が、オブジェクト情報ファイル 130 (図 3 参照) に記述されている。

ここで、「PU (プレゼンテーションユニット) 302」とは、複数のエレメンタリーストリームを、再生切り替え単位ごとに関連付けてまとめた単位である。仮に、この PU 302 中にオーディオストリームが 3 本存在すれば、このビジョンを再生中には、ユーザが自由に 3 本のオーディオ (例えば、言語別オーディオなど) を切り替えることが可能となる。

他方、「AU (アソシエートユニット) 132」とは、一つのタイトルで使用する TS オブジェクト中の、ビデオストリームなどのエレメンタリーストリームを複数まとめた単位であり、一又は複数の PU 302 の集合からなる。より具体的には、PU 302 を介して間接的に、エレメンタリーストリームパケット ID (ES_PID) を各 TS オブジェクト毎にまとめた単位である。この AU 132 は、

例えば多元放送における相互に切り替え可能な複数の番組或いは複数のプログラムなど、コンテンツから考えて相互に特定関係を有する複数の番組或いは複数のプログラムなどの集合に対応している。そして、同一のAU 1 3 2に属したPU 3 0 2は、再生時にユーザ操作により相互に切り替え可能な複数の番組或いは複数のプログラムを夫々構成する一又は複数のエレメンタリーストリームの集合に対応している。

従って、再生すべきAU 1 3 2が特定され、更にそれに属するPU 3 0 2が特定されれば、再生すべきエレメンタリーストリームが特定される。即ち、図 1 2に示したPATやPMTを用いなくても、光ディスク 1 0 0から多重記録された中から所望のエレメンタリーストリームを再生可能となる。

尚、このようなAU 1 3 2及びPU 3 0 2を夫々定義する、AU情報 1 3 2 I及びPU情報 3 0 2 Iのより具体的なデータ構成については、後に詳述する。

ここで実際に再生されるエレメンタリーストリームは、PU情報 3 0 2から、エレメンタリーストリームのパケットID（図 1 2 参照）であるES_PIDによって特定或いは指定される。同時に、再生の開始時間及び終了時間を示す情報が、エレメンタリーストリームのアドレス情報に変換されることにより、特定エレメンタリーストリームの特定領域（或いは特定時間範囲）におけるコンテンツが再生されることになる。

このようにして論理－オブジェクト関連付け階層 4 0 2では、各アイテム 2 0 4に係る論理アドレスから各PU 3 0 2に係る物理アドレスへのアドレス変換が実行される。

続いて、オブジェクト階層 4 0 3は、実際のTSオブジェクトデータ 1 4 0 dを再生するための物理的な階層である。オブジェクト階層 4 0 3には、TSオブジェクトデータ 1 4 0 dが、オブジェクトデータファイル 1 4 0（図 3 参照）内に記述されている。より具体的には、複数のエレメンタリーストリーム（ES）を構成するTSパケット 1 4 6が時刻毎に多重化されており、これらが時間軸に沿って配列されることにより、複数のエレメンタリーストリームが構成されている（図 1 1 参照）。そして、各時刻で多重化された複数のTSパケットは、エレメンタリーストリーム毎に、論理－オブジェクト関連付け階層 4 0 2で特定される

P U 3 0 2 に対応付けられている。尚、複数の P U 3 0 2 と、一つのエレメンタリストリームとを関連付けること（例えば、切り替え可能な複数の番組間或いは複数のプログラム間で、同一のオーディオデータに係るエレメンタリストリームを共通で利用したり、同一のサブピクチャデータに係るエレメンタリストリームを共通で利用すること）も可能である。

このようにオブジェクト階層 4 0 3 では、論理-オブジェクト関連付け階層 4 0 2 における変換により得られた物理アドレスを用いての、実際のオブジェクトデータの再生が実行される。

10 以上のように図 4 8 に示した三つの階層により、光ディスク 1 0 0 に対する再生時におけるアクセスが実行される。

（オブジェクト情報ファイルの構造）

次に図 4 9 を参照して、図 4 8 で説明した如くディスク情報ファイル 1 1 0 及びプレイリスト情報ファイル 1 2 0 内の各種論理情報とオブジェクトデータファイル 1 4 0 内のオブジェクトデータとを関連付ける、オブジェクト情報ファイル 15 1 3 0 内におけるデータ構成の一具体例について説明する。ここに図 4 9 は、オブジェクト情報ファイル 1 3 0 内に構築される A U （アソシエートユニット）テーブル 1 3 1 （図 3 参照）及びこれに関連付けられる E S （エレメンタリストリーム）マップテーブル 1 3 4 （図 3 参照）におけるデータ構成の一具体例を図式的に示すものである。

20 図 4 9 に示すように本具体例では、オブジェクト情報ファイル 1 3 0 内には、オブジェクト情報テーブル（オブジェクト情報 t a b l e）が格納されている。そして、このオブジェクト情報テーブルは、図中上段に示す A U テーブル 1 3 1 及び下段に示す E S マップテーブル 1 3 4 から構成されている。

25 図 4 9 の上段において、A U テーブル 1 3 1 は、各フィールド（F i e l d）が必要な個数分のテーブルを追加可能な構造を有してもよい。例えば、A U が 4 つ存在すれば、該当フィールドが 4 つに増える構造を有してもよい。

A U テーブル 1 3 1 には、別フィールド（F i e l d）に、A U の数、各 A U へのポインタなどが記述される「A U テーブル総合情報」と、「その他の情報」とが格納されている。

そして、AUテーブル131内には、各AU#*n*に対応する各PU#*m*におけるESテーブルインデックス#*m* (ES__table_index #*m*)を示すAU情報132Iとして、対応するESマップテーブル134のインデックス番号 (index番号=…) が記述されている。ここで「AU」とは、前述の如く例えばテレビ放送でいうところの“番組”に相当する単位（特に、“マルチビジョン型”の放送の場合には、切り替え可能な複数の“ビジョン”を一まとめとした単位）であり、この中に再生単位であるPUが一つ以上含まれている。また、「PU」とは、前述の如く各AU内に含まれる相互に切り替え可能なエレメンタリーストリームの集合であり、PU情報302Iにより各PUに対応するESテーブルインデックス#が特定されている。例えば、AUでマルチビューコンテンツを構成する場合、AU内には、複数のPUが格納されていて、夫々のPU内には、各ビューのコンテンツを構成するパケットを示す複数のエレメンタリーストリームパケットIDへのポインタが格納されている。これは後述するESマップテーブル134内のインデックス番号を示している。

図49の下段において、ESマップテーブル134には、フィールド (field) 別に、ESマップテーブル総合情報 (ES__map_table 総合情報) と、複数のインデックス#*m* (*m*=1, 2, …) と、「その他の情報」とが格納されている。

「ESマップテーブル総合情報」には、当該ESマップテーブルのサイズや、総インデックス数等が記述される。

そして「インデックス#*m*」は夫々、再生に使用される全エレメンタリーストリームのエレメンタリーストリームパケットID (ES__PID) と、それに対応するインデックス番号及びエレメンタリーストリームのアドレス情報を含んで構成されている。

本実施例では例えば、このアドレス情報、即ちESアドレス情報134dとして、前述のようにエレメンタリーストリームがMPEG2のビデオストリームである場合には、Iピクチャの先頭のTSパケット番号とこれに対応する表示時間のみが、ESマップテーブル134中に記述されており、データ量の削減が図られている。一方、サブピクチャストリームのESアドレス情報134dについて

は、S Pコントロール情報が作用するS Pデータのエレメンタリストリームのインデックス番号情報134eが記述されることにより、データ量の削減が更に図られている。

このように構成されているため、AUテーブル131から指定されたESマップ134のインデックス番号から、実際のエレメンタリストリームのエレメンタリストリーム packets ID (ES__PID) が取得可能となる。また、そのエレメンタリストリーム packets IDに対応するエレメンタリストリームのアドレス情報も同時に取得可能であるため、これらの情報を元にしてオブジェクトデータの再生が可能となる。

以上説明した光ディスク100のデータ構造によれば、もし新しいタイトルを光ディスク100に追加する場合でも、簡単に必要な情報を追加できるので有益である。逆に、例えば編集等を行った結果、ある情報が不要になったとしても、単にその情報を参照しなければよいだけであり、実際にその情報をテーブルから削除しなくてもよい構造となっているため有益である。

以上図1から図49を参照して詳細に説明したように、本実施例によれば、S Pコントロール情報を用いることなどによって、例えば情報記録再生装置500でインタラクティブな再生、サブピクチャに陰影効果をつけての再生、ビデオ画面上において複雑高度なボタン操作に応じたボタンのハイライト表示制御など、ビデオデータに伴って再生されるサブピクチャの複雑高度な再生が可能となる。

しかも、S Pコントロール情報のうち特にSFCCI等の制御情報を用いることなどによって、このようなサブピクチャの各種表示制御を、比較的効率的に或いは迅速に行うことが可能となる。

尚、上述の実施例では、情報記録媒体の一例として光ディスク100並びに情報再生記録装置の一例として光ディスク100に係るレコーダ又はプレーヤについて説明したが、本発明は、光ディスク並びにそのレコーダ又はプレーヤに限られるものではなく、他の高密度記録或いは高転送レート対応の各種情報記録媒体並びにそのレコーダ又はプレーヤにも適用可能である。

本発明は、上述した実施例に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、

そのような変更を伴う情報記録媒体、情報記録装置及び方法、情報再生装置及び方法、情報記録再生装置及び方法、記録又は再生制御用のコンピュータプログラム、並びに制御信号を含むデータ構造もまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。

5

産業上の利用可能性

本発明に係る情報記録媒体、情報記録装置及び方法、情報再生装置及び方法、情報記録再生装置及び方法、記録又は再生制御用のコンピュータプログラム、並びに制御信号を含むデータ構造は、例えば、民生用或いは業務用の、主映像、音声、副映像等の各種情報を高密度に記録可能なDVD等の高密度光ディスクに利用可能であり、更にDVDプレーヤ、DVDレコーダ等にも利用可能である。また、例えば民生用或いは業務用の各種コンピュータ機器に搭載される又は各種コンピュータ機器に接続可能な、情報記録媒体、情報記録再生装置等にも利用可能である。

15

請 求 の 範 囲

1. 主映像を示す映像情報と、

(i)少なくとも一部が前記主映像に重ねて表示可能とされる副映像を示す副映像情報並びに(ii)該副映像情報に付加されており前記副映像内におけるボタンとして機能するボタン映像部分を規定するボタン情報及び該ボタン映像部分に対するハイライト表示制御の仕方を規定するハイライト情報を含むヘッダ情報を持つ副映像情報セットと

が記録されていることを特徴とする情報記録媒体。

10

2. 前記ボタン情報は、前記副映像情報内に配置される矩形領域内の不透明な映像部分を、前記ボタン映像部分として規定することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の情報記録媒体。

15 3. 前記副映像における少なくとも一部の領域をサブフレームとして指定するサブフレーム範囲情報を含む副映像制御情報が更に記録されていることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の情報記録媒体。

20 4. 前記主映像情報及び前記副映像情報セットは、所定のケット単位に分断され且つ多重化されており、更に、前記分断された主映像情報から構成されるビデオストリームと、前記分断された副映像情報セットから構成されるサブピクチャストリームとに分けられてストリーム化されていることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の情報記録媒体。

25 5. 前記副映像における少なくとも一部の領域をサブフレームとして指定するサブフレーム範囲情報、前記主映像に重ねて表示される前記サブフレームをボタンとして機能するボタン映像部分として規定するボタン情報及び前記サブフレームに対するハイライト表示制御の仕方を規定するハイライト情報を含む副映像制御情報が更に記録されていることを特徴とする請求の範囲第1項に記載の情報記録

媒体。

6. 主映像を示す映像情報と、

少なくとも一部が前記主映像に重ねて表示可能とされる副映像を示す副映像情

5 報及び該副映像情報に付加されたヘッダ情報を持つ副映像情報セットと、

(i) 前記副映像における少なくとも一部の領域をサブフレームとして指定する
サブフレーム範囲情報、(ii) 前記主映像に重ねて表示される前記サブフレームを
ボタンとして機能するボタン映像部分として規定するボタン情報及び(iii) 前記
サブフレームに対するハイライト表示制御の仕方を規定するハイライト情報を含
10 む副映像制御情報と

が記録されていることを特徴とする情報記録媒体。

7. 前記主映像情報、前記副映像情報セット及び前記副映像制御情報は、所定の
パケット単位に分断され且つ多重化されており、更に、前記分断された主映像情
15 報から構成されるビデオストリームと、前記分断された副映像情報セットから構
成されるサブピクチャストリームと、前記分断された副映像制御情報から構成さ
れる制御情報ストリームとに分けられてストリーム化されていることを特徴とす
る請求の範囲第6項に記載の情報記録媒体。

20 8. 前記ボタン情報は、前記ボタンが操作された場合に実行されるべきボタンコ
マンドを更に規定することを特徴とする請求の範囲第1項に記載の情報記録媒体。

9. 前記ボタン情報は、前記ボタンが操作された場合に実行されるべきボタンコ
マンドを更に規定することを特徴とする請求の範囲第6項に記載の情報記録媒体。

25

10. 前記ハイライト情報は、前記ハイライト表示制御の仕方として、前記主映
像上に表示されたボタンが、予め設定された所定種類のボタン状態のうちいずれ
の状態とされているかに応じて、予め設定された所定種類の表示態様のうちい
ずれの表示態様でハイライト表示を行うかを規定することを特徴とする請求の範囲

第1項に記載の情報記録媒体。

1 1. 前記ハイライト情報は、前記ハイライト表示制御の仕方として、前記主映像上に表示されたボタンが、予め設定された所定種類のボタン状態のうちいずれ
5 の状態とされているかに応じて、予め設定された所定種類の表示態様のうちいずれの表示態様でハイライト表示を行うかを規定することを特徴とする請求の範囲
第6項に記載の情報記録媒体。

1 2. 主映像を示す映像情報を記録する第1記録手段と、

10 (i)少なくとも一部が前記主映像に重ねて表示可能とされる副映像を示す副映像情報並びに(ii)該副映像情報に付加されており前記副映像内におけるボタンとして機能するボタン映像部分を規定するボタン情報及び該ボタン映像部分に対するハイライト表示制御の仕方を規定するハイライト情報を含むヘッダ情報を持つ副映像情報セットを記録する第2記録手段と

15 を備えたことを特徴とする情報記録装置。

1 3. 主映像を示す映像情報を記録する第1記録手段と、

少なくとも一部が前記主映像に重ねて表示可能とされる副映像を示す副映像情報及び該副映像情報に付加されたヘッダ情報を持つ副映像情報セットを記録する
20 第2記録手段と、

(i)前記副映像における少なくとも一部の領域をサブフレームとして指定するサブフレーム範囲情報、(ii)前記主映像に重ねて表示される前記サブフレームをボタンとして機能するボタン映像部分として規定するボタン情報、及び(iii)前記サブフレームに対するハイライト表示制御の仕方を規定するハイライト情報を含む
25 副映像制御情報を記録する第3記録手段と

を備えたことを特徴とする情報記録装置。

1 4. 主映像を示す映像情報を記録する第1記録工程と、

(i)少なくとも一部が前記主映像に重ねて表示可能とされる副映像を示す副映

像情報並びに(ii)該副映像情報に付加されており前記副映像内におけるボタンとして機能するボタン映像部分を規定するボタン情報及び該ボタン映像部分に対するハイライト表示制御の仕方を規定するハイライト情報を含むヘッダ情報を持つ副映像情報セットを記録する第2記録工程と

5 を備えたことを特徴とする情報記録方法。

15. 主映像を示す映像情報を記録する第1記録工程と、

少なくとも一部が前記主映像に重ねて表示可能とされる副映像を示す副映像情報及び該副映像情報に付加されたヘッダ情報を持つ副映像情報セットを記録する
10 第2記録工程と、

(i)前記副映像における少なくとも一部の領域をサブフレームとして指定するサブフレーム範囲情報、(ii)前記主映像に重ねて表示される前記サブフレームをボタンとして機能するボタン映像部分として規定するボタン情報、及び(iii)前記サブフレームに対するハイライト表示制御の仕方を規定するハイライト情報を含む副映像制御情報を記録する第3記録工程と
15

を備えたことを特徴とする情報記録方法。

16. 請求の範囲第1項に記載の情報記録媒体を再生する情報再生装置であって、前記映像情報及び前記副映像情報セットを再生する再生手段と、

20 前記再生された映像情報に重ねて、前記再生された副映像情報セット中の前記副映像情報を表示出力可能な表示出力手段と、

前記再生された副映像情報セット中の前記ヘッダ情報に含まれる前記ボタン情報及び前記ハイライト情報に基づいて、前記ボタン映像部分をハイライト表示するように前記表示出力手段を制御する制御手段と

25 を備えたことを特徴とする情報再生装置。

17. 請求の範囲第6項に記載の情報記録媒体を再生する情報再生装置であって、前記映像情報、前記副映像情報セット及び前記副映像制御情報を再生する再生手段と、

前記再生された映像情報に重ねて、前記再生された副映像情報セット中の前記副映像情報を表示出力可能な表示出力手段と、

前記再生された副映像制御情報に含まれる前記ボタン情報及び前記ハイライト情報に基づいて、前記サブフレームを前記ボタン映像部分としてハイライト表示

- 5 するように前記表示出力手段を制御する制御手段と
 を備えたことを特徴とする情報再生装置。

18. 請求の範囲第1項に記載の情報記録媒体を再生する情報再生方法であって、
前記映像情報及び前記副映像情報セットを再生する再生工程と、

- 10 前記再生された映像情報に重ねて、前記再生された副映像情報セット中の前記副映像情報を表示出力可能な表示出力手段を、前記再生された副映像情報セット中の前記ヘッダ情報に含まれる前記ボタン情報及び前記ハイライト情報に基づいて、前記ボタン映像部分をハイライト表示するように制御する制御工程と
 を備えたことを特徴とする情報再生方法。

15

19. 請求の範囲第6項に記載の情報記録媒体を再生する情報再生方法であって、
前記映像情報、前記副映像情報セット及び前記副映像制御情報を再生する再生工程と、

- 20 前記再生された映像情報に重ねて、前記再生された副映像情報セット中の前記副映像情報を表示出力可能な表示出力手段を、前記再生された副映像制御情報に含まれる前記ボタン情報及び前記ハイライト情報に基づいて、前記サブフレームを前記ボタン映像部分としてハイライト表示するように制御する制御工程と
 を備えたことを特徴とする情報再生方法。

- 25 20. 主映像を示す映像情報を記録する第1記録手段と、

(i)少なくとも一部が前記主映像に重ねて表示可能とされる副映像を示す副映像情報並びに(ii)該副映像情報に付加されており前記副映像内におけるボタンとして機能するボタン映像部分を規定するボタン情報及び該ボタン映像部分に対するハイライト表示制御の仕方を規定するハイライト情報を含むヘッダ情報を持つ

副映像情報セットを記録する第2記録手段と、

前記映像情報及び前記副映像情報セットを再生する再生手段と、

前記再生された映像情報に重ねて、前記再生された副映像情報セット中の前記副映像情報を表示出力可能な表示出力手段と、

- 5 前記再生された副映像情報セット中の前記ヘッダ情報に含まれる前記ボタン情報及び前記ハイライト情報に基づいて、前記ボタン映像部分をハイライト表示するように前記表示出力手段を制御する制御手段と
- を備えたことを特徴とする情報記録再生装置。

- 10 21. 主映像を示す映像情報を記録する第1記録手段と、

少なくとも一部が前記主映像に重ねて表示可能とされる副映像を示す副映像情報及び該副映像情報に付加されたヘッダ情報を持つ副映像情報セットを記録する第2記録手段と、

- (i)前記副映像における少なくとも一部の領域をサブフレームとして指定する
15 サブフレーム範囲情報、(ii)前記主映像に重ねて表示される前記サブフレームをボタンとして機能するボタン映像部分として規定するボタン情報、及び(iii)前記サブフレームに対するハイライト表示制御の仕方を規定するハイライト情報を含む副映像制御情報を記録する第3記録手段と、

- 前記映像情報、前記副映像情報セット及び前記副映像制御情報を再生する再生
20 手段と、

前記再生された映像情報に重ねて、前記再生された副映像情報セット中の前記副映像情報を表示出力可能な表示出力手段と、

- 前記再生された副映像制御情報に含まれる前記ボタン情報及び前記ハイライト情報に基づいて、前記サブフレームを前記ボタン映像部分としてハイライト表示
25 するように前記表示出力手段を制御する制御手段と
- を備えたことを特徴とする情報記録再生装置。

22. 主映像を示す映像情報を記録する第1記録工程と、

(i)少なくとも一部が前記主映像に重ねて表示可能とされる副映像を示す副映

像情報並びに(ii)該副映像情報に付加されており前記副映像内におけるボタンとして機能するボタン映像部分を規定するボタン情報及び該ボタン映像部分に対するハイライト表示制御の仕方を規定するハイライト情報を含むヘッダ情報を持つ副映像情報セットを記録する第2記録工程と、

5 前記映像情報及び前記副映像情報セットを再生する再生工程と、

前記再生された映像情報に重ねて、前記再生された副映像情報セット中の前記副映像情報を表示出力可能な表示出力手段を、前記再生された副映像情報セット中の前記ヘッダ情報に含まれる前記ボタン情報及び前記ハイライト情報に基づいて、前記ボタン映像部分をハイライト表示するように制御する制御工程と

10 を備えたことを特徴とする情報記録再生方法。

23. 主映像を示す映像情報を記録する第1記録工程と、

少なくとも一部が前記主映像に重ねて表示可能とされる副映像を示す副映像情報及び該副映像情報に付加されたヘッダ情報を持つ副映像情報セットを記録する

15 第2記録工程と、

(i)前記副映像における少なくとも一部の領域をサブフレームとして指定するサブフレーム範囲情報、(ii)前記主映像に重ねて表示される前記サブフレームをボタンとして機能するボタン映像部分として規定するボタン情報、及び(iii)前記サブフレームに対するハイライト表示制御の仕方を規定するハイライト情報を含む

20 副映像制御情報を記録する第3記録工程と、

前記映像情報、前記副映像情報セット及び前記副映像制御情報を再生する再生工程と、

前記再生された映像情報に重ねて、前記再生された副映像情報セット中の前記副映像情報を表示出力可能な表示出力手段を、前記再生された副映像制御情報に含まれる前記ボタン情報及び前記ハイライト情報に基づいて、前記サブフレームを前記ボタン映像部分としてハイライト表示するように制御する制御工程と

25

を備えたことを特徴とする情報記録再生方法。

24. 請求の範囲第12項に記載の情報記録装置に備えられたコンピュータを制

御する記録制御用のコンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記第1記録手段、前記第2記録手段及び前記第3記録手段の少なくとも一部として機能させることを特徴とする記録制御用のコンピュータプログラム。

- 5 25. 請求の範囲第13項に記載の情報記録装置に備えられたコンピュータを制御する記録制御用のコンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記第1記録手段、前記第2記録手段及び前記第3記録手段の少なくとも一部として機能させることを特徴とする記録制御用のコンピュータプログラム。
- 10 26. 請求の範囲第16項に記載の情報再生装置に備えられたコンピュータを制御する再生制御用のコンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記再生手段、前記表示出力手段及び前記制御手段の少なくとも一部として機能させることを特徴とする再生制御用のコンピュータプログラム。
- 15 27. 請求の範囲第17項に記載の情報再生装置に備えられたコンピュータを制御する再生制御用のコンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記再生手段、前記表示出力手段及び前記制御手段の少なくとも一部として機能させることを特徴とする再生制御用のコンピュータプログラム。
- 20 28. 請求の範囲第20項に記載の情報記録再生装置に備えられたコンピュータを制御する記録再生制御用のコンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記第1記録手段、前記第2記録手段、前記第3記録手段、前記再生手段、前記表示出力手段及び前記制御手段の少なくとも一部として機能させることを特徴とする記録再生制御用のコンピュータプログラム。

25

29. 請求の範囲第21項に記載の情報記録再生装置に備えられたコンピュータを制御する記録再生制御用のコンピュータプログラムであって、該コンピュータを、前記第1記録手段、前記第2記録手段、前記第3記録手段、前記再生手段、前記表示出力手段及び前記制御手段の少なくとも一部として機能させることを特

徴とする記録再生制御用のコンピュータプログラム。

30. 主映像を示す映像情報と、

5 (i)少なくとも一部が前記主映像に重ねて表示可能とされる副映像を示す副映像情報並びに(ii)該副映像情報に付加されており前記副映像内におけるボタンとして機能するボタン映像部分を規定するボタン情報及び該ボタン映像部分に対するハイライト表示制御の仕方を規定するハイライト情報を含むヘッダ情報を持つ副映像情報セットと

を有することを特徴とする制御信号を含むデータ構造。

10

31. 主映像を示す映像情報と、


少なくとも一部が前記主映像に重ねて表示可能とされる副映像を示す副映像情報及び該副映像情報に付加されたヘッダ情報を持つ副映像情報セットと、

15 (i)前記副映像における少なくとも一部の領域をサブフレームとして指定するサブフレーム範囲情報、(ii)前記主映像に重ねて表示される前記サブフレームをボタンとして機能するボタン映像部分として規定するボタン情報及び(iii)前記サブフレームに対するハイライト表示制御の仕方を規定するハイライト情報を含む副映像制御情報と

を有することを特徴とする制御信号を含むデータ構造。

20

図1








図3




図4




図5




図6




図7




図8




図9




図10




図11

146:TS/パケット




図 12





図13



方




図15





図16



17/49

図17




図18




図19




図20(a)

7 2 1 : SP コントロール情報

SCPヘッダ	SP データ識別子、
	SP データの位置情報
	その他の情報
SF コントロー ルパラメータ	SF データの表示開始時刻
	SF データの表示終了時刻
	その他の情報 (SCP ボタン情報、 ハイライト情報)

図20(b)

7 2 2 : SP データ構造

構造情報	SP データ識別子、
	SP データの長さ
	その他の情報
SP データ	画像データ(Bitmap, JPEG など)
	その他の情報 (SPD ボタン情報、 ハイライト情報)




図22




図23




図24




図25




図26

サブフレームレクタングルモーション
コントロールコンポーネント

サブフレームコントロールコン ポーネント識別情報
レッグ総数
スプラインコントロール
レッグ情報#1
..
レッグ情報#n
その他

821

レッグ情報#1～#n

リラティブロケーションx
リラティブロケーションy
リラティブスケーリング

823

図27




図28




図29




図30




図31

主映像座標系

サブフレーム座標系




図32




図33




図34




図35




図36




図37





図38



39/49

図39




図40




図41




図42




図43




図44

図43の⑥から




図45

透明な背景中にある不透明な文字
を有するサブフレームに対するシャ
ドウドロッピング

Shadow

ぼかし処理されていない陰影

全体が不透明なサブフレームに対
するシャドウドロッピング

Shadow

Shadow

ぼかし処理された陰影

Shadow

図46




図47




図48




図49

オブジェクト情報table
AU Table

131

Field名				内容
AU Table総合情報				AUの数、各AUへのポインタなど
AU Table	AU#1	PU#1	ES_Table Index#1	ES_map tableのIndex番号=1
			ES_Table Index#2	3
	132I	PU#2	ES_Table Index#1	4
			ES_Table Index#2	5
	AU#2	PU#1	ES_Table Index#1	9
			ES_Table Index#2	10
		PU#2	ES_Table Index#1	12
			ES_Table Index#2	13
	302I	PU#1	ES_Table Index#1	14
			ES_Table Index#2	15
ES_Table Index#3			16	
		ES_Table Index#4	17	
		ES_Table Index#5	18	
その他の情報				ES_Map tableの位置など

134

ES_Map Table

Field名		内容
ES_Map Table	ES_map table総合情報	Indexの数など、
	Index #1	ES_PID=101 アドレス情報
	Index #2	ES_PID=102 アドレス情報
	Index #3	ES_PID=103 アドレス情報
	Index #4	ES_PID=201 アドレス情報
	Index #5	ES_PID=202 アドレス情報
	Index #6	ES_PID=301 アドレス情報
	Index #7	ES_PID=302 アドレス情報
	Index #8	ES_PID=303 アドレス情報
	Index #9	ES_PID=201 アドレス情報
	Index #10	ES_PID=202 アドレス情報
	Index #11	ES_PID=203 アドレス情報
	Index #12	ES_PID=101 アドレス情報
	Index #13	ES_PID=102 アドレス情報
	Index #14	ES_PID=101 アドレス情報
	Index #15	ES_PID=102 アドレス情報
	Index #16	ES_PID=103 アドレス情報
	Index #17	ES_PID=104 アドレス情報
	Index #18	作用するSPデータストリームのES_map tableのIndex番号=16 ES_PID=105 アドレス情報 作用するSPデータストリームのES_map tableのIndex番号=16
その他の情報		その他の情報

134d

134e

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/12585

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ H04N5/92

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ H04N5/76-5/956, G11B20/10-20/12

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2003
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2003	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2003

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2002-152641 A (Pioneer Electronic Corp.), 24 May, 2002 (24.05.02), Full text; Figs. 1 to 9 (Family: none)	1-31
A	JP 2002-44590 A (Alpine Electronics, Inc.), 08 February, 2002 (08.02.02), Full text; Figs. 1 to 14 (Family: none)	1-31
A	JP 8-339663 A (Toshiba Corp.), 24, December, 1996 (24.12.96), Full text; Figs. 1 to 92 & EP 738078 A2 & WO 96/32720 A1 & US 5963704 A	1-31

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
 "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 "E" earlier document but published on or after the international filing date
 "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
 "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
 "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
 "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
26 December, 2003 (26.12.03)

Date of mailing of the international search report
20 January, 2004 (20.01.04)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int Cl⁷ H04N 5/92

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int Cl⁷ H04N 5/76-5/956, G11B 20/10-20/12

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2003年
日本国登録実用新案公報	1994-2003年
日本国実用新案登録公報	1996-2003年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2002-152641 A (パイオニア株式会社) 2002.05.24 全文, 第1-9図 (ファミリーなし)	1-31
A	JP 2002-44590 A (アルパイン株式会社) 2002.02.08 全文, 第1-14図 (ファミリーなし)	1-31
A	JP 8-339663 A (株式会社東芝) 1996.12.24 全文, 第1-92図 & EP 738078 A2 & WO 96/32720 A1 & US 5963704 A	1-31

☐ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に関する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献
「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

26.12.03

国際調査報告の発送日

20.1.2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)
郵便番号100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

鈴木 明

5C

9185

印

電話番号 03-3581-1101 内線 3541